



LITOLUX

SLITESTERK POLYURETHANEBASERT VOKS FOR EN SKINNENDE OVERFLATE

BESKRIVELSE

LITOLUX er en voksaktig emulsjon basert på polyuretan resin klar til bruk. Dens viskositet gjør at den kan brukes på vertikale flater. Den beskytter overflater mot blyantmerker, støv, smuss og flekker generelt. Den er svært slitesterkt og gir den behandlede overflaten et polert utseende. Den gjør også vedlikehold av behandlede overflater lettere, noe som gir utmerket motstand mot flekker. Rengjøres lett ved enkel vask med et nøytralt vaskemiddel. Produktet er kun egnet for overflater innendørs.

BRUKSOMRÅDE

Produktet er svært allsidig og kan brukes til flere formål, for eksempel:

- Beskyttende behandling av Starlike® Decor, sementbasert puss, stein, naturlig og semi-polerte porselensfliser, matte agglomerater, terrakotta.
- Antistøv behandling av sementgulv, industregulv med kvarts, sementutjevninger basert på Litoliv S40 ECO, Litoliv Extra 15 eller Litoplan Rapid.

BRUK

Området som skal behandles må være rent, fri for voks, smuss og fett og det må være tørt. Rist produktet før bruk.

LITOLUX kan påføres med en korthåret rull rett på overflaten slik at man får et jevnt og tynt lag for en god beskyttelse og et perfekt skinnende utseende.

Det anbefales å unngå oppsamling av produktet, og la det tørke i minst 6 timer før en går på det behandlede området. Normalt vil kun ett strøk av produktet være tilstrekkelig og gi et godt resultat. For porøse materialer kan en påføre to strøk av produktet for å få en god grad av beskyttelse. Det andre strøket skal påføres etter en fullstendig tørking av første påføring (etter cirka 4 - 5 timer).

Utstyret som brukes for å påføre LITOLUX kan rengjøres med vann.

VEDLIKEHOLD

For normalt vedlikehold av overflatene rengjør med nøytralt vaskemiddel.

ADVARSLER

- Rist produktet før bruk.
- Ikke påfør voksen ved temperaturer under +10°C.
- Bruk bare innendørs.
- Ikke bruk på overflater i badstuer, tyrkiske bad og der det er høye temperaturer og høy luftfuktighet.

PAKKE

Flasker på 1 liter

Pakker med 12 enheter

SIKKERHETSINFORMASJON

Slå opp i produktets sikkerhetsskjema, tilgjengelig ved forespørsel.

PRODUKT FOR PROFESJONELL BRUK

**IDENTIFIKASJON**

Utseende	Melkeaktig væske
Farge	Hvit
Lukt	Karakteristisk
Toll-klassifisering	3814 00 90
pH	7-8
Egenvekt (T=+20°C)	1,035
Bionedbrytbarhet	Ikke underlagt loven nummer 136
Lagringstid	24 måneder i original uåpnet emballasje når den er lagret på et tørt sted. Oppbevares frostfritt

BRUKSEGENSKAPER

Brukstemperatur	Fra +10°C til +30°C
Ventetid mellom påføring av første og andre strøk	Cirka 4 timer
Ventetid før man kan gå på produktet	Cirka 6 timer
Forbruk	15-18 m ² /liter

Selv om informasjonen i dette databladet er et resultat av våre lange erfaringer, må den kun anses som en guide for bruk av produktet.
Hvert tilfelle bør på forhånd testes før en tar i bruk produktet på det endelige resultatet av arbeidet.

Skjema N°525**Rev. 1****Dato: Novembre 2011****LITOKOL S.p.A.**

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

www.litokol.it