



LITOLUX

GLANZWACHSBESCHICHTUNG AUF POLYURETHANBASIS HOCH WIDERSTANDSFÄHIG

BESCHREIBUNG

LITOLUX ist eine gebrauchsfertige Harz-Wachs-Emulsion auf Polyurethanbasis. Ihre Viskosität macht die Anwendung auch auf vertikalen Flächen möglich. Das Produkt schützt die Oberflächen vor Spuren von Filzstiften, Staub, Schmutz und Flecken verschiedener Art. Es verfügt über einen hohen Beanspruchungsgrad und verleiht der behandelten Fläche mehr Glanz. Außerdem wird die regelmäßige Wartung der behandelten Flächen vereinfacht, die sich durch eine ausgezeichnete Fleckenbeständigkeit auszeichnen. Mit neutralen Reinigungsmitteln lassen sich die Flächen leicht säubern. Das Produkt ist nur für Flächen im Innenbereich geeignet.

ANWENDUNGSBEREICHE

Das Produkt ist ausgesprochen vielseitig und kann für zahlreiche Anwendungen verwendet werden, wie z.B.:

- Schützende Behandlung von Spachtelungen auf Basis von Starlike® Decor, Zementputzen, Steinen, neutralem Feinsteinzeug, halbgelackten Flächen, mattem Untergrund, Terracotta.
- Staubschutzbehandlung von Zementestrichen, glatten Industrie-Quarzbodenbelägen, Zementausgleich-Putzen auf Basis von Litoliv S40 ECO, Litoliv Extra 15 oder Litoplan Rapid.

ANWENDUNG

Die zu behandelnde Fläche muss sauber, frei von Wachsen, Schmutz, und Fett und trocken sein. Das Produkt vor Gebrauch gut schütteln. LITOLUX kann mit einem Pinsel oder einer Farbrolle gleichmäßig und dünn direkt auf die Fläche aufgetragen werden, um auf diese Weise einen guten Schutz und ein ästhetisch hervorragendes glänzendes Aussehen zu erzielen. Achten Sie darauf, Produktanhäufungen zu vermeiden und die aufgetragene Schicht mindestens 6 Stunden lang trocknen zu lassen, bevor die behandelte Fläche betreten wird. In der Regel ist eine einzige Produktanwendung ausreichend. Bei porösen Materialien können zwei Schichten aufgetragen werden, um einen hohen Schutzgrad zu erzielen. Die zweite Schicht darf erst aufgetragen werden, nachdem die erste Schicht vollkommen trocken ist (nach etwa 4-5 Stunden). Die zum Auftragen von LITOLUX verwendeten Werkzeuge können mit Wasser gereinigt werden.

WARTUNG

Für eine normale Wartung der Flächen, diese mit neutralen Reinigungsmitteln säubern.

HINWEISE

- Das Produkt vor Gebrauch schütteln.
- Nicht bei Temperaturen unter +10°C anwenden.
- Anwendung nur in Innenbereichen.
- Nicht zu verwenden in Saunen, türkischen Bädern, bei hohen Temperaturen und hoher Feuchtigkeit.

PACKUNGSGRÖSSEN

1 Liter-Flaschen - Kisten zu 12 Stück

SICHERHEITSHINWEISE

Sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, das auf Anfrage erhältlich ist.
PRODUKT FÜR GEWERBLICHEN GEBRAUCH.



IDENTIFIKATIONSDATEN	
Aussehen	Milchiges Flüssigkeit
Farbe	Weiß
Geruch	typisch
Zoll-Klassifizierung	3814 00 90
pH	7-8
Spezifisches Gewicht (T=+20°C)	1,035
Biologische Abbaubarkeit	Unterliegt nicht dem Gesetz Nr. 136
Haltbarkeit	24 Monate in der Originalverpackung bei frischer und trockener Lagerung. Gegen Kälte empfindlich
ANWENDUNGSDATEN	
Zulässige Anwendungstemperatur	Von +10°C bis +30°C
Wartezeit zwischen der ersten und der zweiten Anwendung	Etwa 4 Stunden
Wartezeit, bis die Fläche betretbar ist	Etwa 6 Stunden
Verbrauch	15-18 m ² /Liter

Obwohl die in diesem Datenblatt gegebenen Informationen das Ergebnis unserer besten Erfahrung sind, dürfen sie nur als Richtwerte angesehen werden. Jeder spezifische Einzelfall muss vom Benutzer, der für das Endergebnis der Arbeit verantwortlich ist, praktischen Vorproben unterzogen werden.

Datenblatt n. 525

Überarb. n. 1

Von: November 2011

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

www.litokol.it