



LITONET / LITONET GEL

**TEKOČA ČISTILA ZA ODSTRANJEVANJE
OSTANKOV MADEŽEV EPOKSIDNE MALTE Z VSEH VRST
KERAMIČNIH PLOŠČIC, MOZAIKOV IN NARAVNEGA
KAMNA. UČINKOVITA TUDI ZA GLOBINSKO ČIŠČENJE
ZELO TRDOVRATNE UMAZANIJE.**

OPIS

LITONET in LITONET GEL sta koncentrirani tekoči čistili z bazičnim pH za čiščenje vseh vrst keramičnih ploščic, tudi občutljivih, kot so na primer brušena keramika, stekleni mozaiki in vse vrste naravnega kamna, tudi poliranega.

LITONET je nizke viskoznosti, zato je primeren za čiščenje tlakov, medtem ko je viskoznost LITONET GELA višja, in je zato posebej primeren za čiščenje stenskih keramičnih oblog.

PODROČJA UPORABE

Nerazredčena sta obe čistili posebej učinkoviti za odstranjevanje ostankov in madežev epoksidne malte vrst Starlike®, Starlike® Defender e Epoxystuk X90, kot tudi za odstranjevanje madežev z brušenega porcelanastega gresa, omadeževanega med predhodnim kitanjem s cementno tesnilno maso temne barve.

LITONET lahko uporabljamo tudi kot:

- Alkalno čistilo za razmastitev: učinkovito za odstranjevanje maščobnih ostankov in organskih nečistoč, ki so se nabrale s časom, ter voska z vsake površine iz naravnega ali umetnega materiala. V tem primeru izdelek razredčite s 30 % vode.
 - Čistilo za globinsko čiščenje poroznih materialov: učinkovito proti umazaniji, ujeti v porah materiala, kot je površinsko poliran ali brušen porcelanski gres. Izdelek razredčite na 30 % z vodo.
 - Čistilo za izredna obdobja čiščenja: učinkovito na vseh površinah s preveč trdovratno umazanijo, ki je ni mogoče odstraniti z običajnimi čistili.
 - Čistilo za čiščenje prožnih talnih oblog, kot je PVC in linolej.
- LITONET GEL se lahko uporablja tudi kot univerzalno čistilo za trdne površine, saj učinkovito odstranjuje maščobe in organske obloge. Uporabite ga v čisti obliki in nato izperite.

PREDNOSTI

- Neagresivna raztopina, lahko se uporablja tudi na gladkem marmorju in poliranem ali brušenem gresu, brez tveganja korozije ali matiranja.

UPORABA

Za odstranjevanje madežev in ostankov epoksidnih malt je detergent treba nanesti, ko je kitanje dovolj utrjeno (običajno po 24 urah pri temperaturi +20/+25°C).

Čist, nerazredčen izdelek nanesete ali napršite neposredno na površino in pustite delovati približno 10-15 minut. Površino nato drgnite z belim filcem (art. 109/G) ali, v primeru velikih površin, z loščilnikom in z belim tamponom.

Čistilno raztopino odstranite z gobo, gumijastim otiralom ali sesalnikom za mokro sesanje.

Na koncu splaknite z obilo čiste vode ter osušite s čisto krpo. Vodo za splakovanje ne pustite izhlapeti, ker bi se na površini v tem primeru pojavili madeži.

Za druge vrste čiščenja razredčite proizvod, kot je navedeno v prejšnji točki, in ga nanesite po površini za čiščenje. Pustite delovati nekaj minut, odvisno od vrste umazanije za odstranitev. Drgnite z gobo Scotch-Brite ali belim filcem (art. 109/G). Dobro splaknite s čisto vodo, uporabite gobo ali krpo.

OPOZORILA

- Pred uporabo zaščitite vrata, okovja, gumijasta tesnila, pohištvo, vodovodne baterije, kovinske ali PVC profile in vse druge površine, ki bi jih neposreden stik s čistilom lahko poškodoval.
- Večkrat zamenjajte vodo za izpiranje.
- Izdelki delujejo dražilno. Pri ravnanju uporabljajte ustrezna zaščitna oblačila. Upoštevajte navodila na etiketi ali v pripadajočem varnostnem listu.
- Izdelkov ne uporabljajte za namene, k niso navedeni v tem tehničnem listu.
- v primeru nezgodnega razlitja izdelek zajemite z vpojnim sredstvom (papir, žagovina, vermikulit itd.) in slednjega odstranite v ustrezen vsebnik.

**IDENTIFIKACIJSKI PODATKI**

Videz	LITONET: Prozorna tekočina
	LITONET GEL: Gosta prozorna tekočina
Barva	Brezbarvna
Vonj	Breskev
Vnetljivost	Ne
Carinska uvrstitev	3402 90 90
pH	12 ± 0,5
Specifična teža	1010 ± 10 g/L
Čas skladiščenja	24 mesecev v originalni embalaži, stran od virov toplote in neposredne izpostavljenosti sončni svetlobi. Ne sme zmrzniti.

PODATKI O UPORABI

Dopustna temperatura za uporabo	Od +5°C do +35°C
Čas obdelavnosti površin	Približno 10-15 minut
Poraba	10-15 m ² /l

OVOJNINE	LITONET	LITONET GEL
	Plastenke po 1 l - Škatle po 12 kosov Ročke po 5 l	Plastenke s pršilom po 0,750 l - Škatle po 12 kosov

PODATKI O VARNOSTI

Glejte varnostni list izdelka, razpoložljiv na zahtevo.
IZDELEK ZA PROFESIONALNO UPORABO.

V tem tehničnem listu navedeni podatki temeljijo na naših najboljših izkušnjah in so zgolj okvirne veljave.
Za vsak specifičen primer mora uporabnik opraviti predhodne preizkuse in prevzeti vso odgovornost za končni rezultat obdelave.

List št. 310
Revizija št. 4
Datum: maj 2017

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it email: info@litokol.it

**COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =**

www.litokol.it