



LITONET / LITONET GEL

**NESTEMÄISET PUHDISTUSAINHEET EPOKSILAASTI
JÄÄNTEIDEN JA TAHROJEN PUHDISTUKSEEN KAIKEN
TYYPISILTÄ KERAAMISILTA LAATOILTA, MOSAIIKISTA
JA LUONNOKIVISTÄ. TEHOKAS MYÖS VAIKEAN LIAN
SYVÄPUHDISTUKSEEN.**

KUVAUS

LITONET ja LITONET GEL ovat kaksi tiivistettyä hieman hapanta nestemäistä puhdistusainetta. Ne soveltuvat kaiken tyyppisten keraamisten pintojen puhdistukseen, myös herkkien materiaalien, kuten esimerkiksi kiillotettu keramiikka, lasikeramiikka tai keraamiset lasit ja kaiken tyyppinen luonnonkivi, myös kiillotettu. LITONET, jolla on alhainen viskositeetti, sopii lattioiden puhdistamiseen kun taas LITONET GEL, jolla on korkeampi viskositeetti, on erityisen sopiva keraamisten sisä- ja ulkoseinien pintojen puhdistamiseen.

KÄYTTÖTARKOITUS

Käytettynä sellaisenaan, ei laimennettuna, tuotteet ovat erittäin tehokkaita Starlike®, Starlike® Defender ja Epoxystuk X90:n kaltaisten epoksilaastien jäämien, kuten myös tumman tiivistyskitin aiheuttamien tahrojen poistamiseen kiillotetusta kuivapuristelaatasta.

LITONET voidaan käyttää myös:

- Rasvaa poistavana emäksisenä pesuaineena: tehokas rasvajäämien, ajan myötä kerääntyneiden orgaanisten jäämien ja vahan poistoon kaikilta luonnollisilta tai keinotekoisilta pinnoilta. Tässä tapauksessa on tuotetta käytettävä laimennettuna 30 % veteen.
 - Syväpuhdistavana pesuaineena huokoisille materiaaleille: tehokas likaa vastaan joka on iskostunut materiaalien huokoisuuteen kuten puolikiiltävän kuivapuristelaatan koko pinta jonka koko massa on hiottu. Laimenna tuotetta 30 % veteen.
 - Ylimääräiselle puhdistukselle tarkoitettu tuote: tehokas kaikille pinnoille, jotka ovat erittäin likaisia ja joita ei ole mahdollista puhdistaa yleisillä myynnissä olevilla pesuaineilla.
 - Pesuaine puolikovien pintojen puhdistukseen, kuten PVC- ja linoleumpinnat.
- LITONET GEL voidaan käyttää myös yleiskäyttöisenä pesuaineena koville pinnoille. Se on tehokas rasvaa ja orgaanista likaa vastaan. Käytetään laimentamattomana, on huuhdeltava.

EDUT

- Ei-aggressiivinen liuos, voidaan käyttää myös kiiltäville marmoripinnoille ja puolikiiltäville tai kiiltäville marmorilatioille ilman syöpyämisen ja pinnan himmentymisen vaaraa.

KÄYTTÖ

Epoksilaastein jäämien poistoon pesunestettä tulee levittää vasta sitten kun laasti on kovettunut riittävästi (yleensä 24 tunnin kuluttua +20/+25°C lämpötiloissa).

Puhdistavaa ainetta levitetään tai sumutetaan sellaisenaan suoraan pinnalle ja annetaan vaikuttaa noin 10-15 minuuttia. Tämän jälkeen pinta hangataan valkoisella huovalla (tuote 109/G) tai harjalla, jossa on valkoinen tamponi jos kyseessä ovat suuret pinnat.

Poista pesuneste sienellä, kumilastalla tai nesteimurilla.

Huuhtelee lopuksi puhtaalla ja runsaalla vedellä ja kuivaa mopilla tai puhtaalla rätillä.

Älä odota huuhteluveden haihtumista, sillä pinnalle jää tällöin jälkiä.

Muun tyyppisiä puhdistuksia varten, laimenna tuotetta edellä olevassa kohdassa osoitetulla tavalla ja kaada käsiteltävälle pinnalle. Anna vaikuttaa muutama minuutti poistettavan lian mukaan. Hankaa Scotch-Brite -sienellä tai valkoisella huovalla (art. 109/G). Huuhtelee huolella puhtaalla vedellä käyttämällä sientä tai rättiä.

VAROITUKSIA

- Ennen tuotteen käyttöä, suojaa ovet, lukot, muovitiivisteet, huonekalut, hanat, metalliset tai PVC-materiaalista valmistetut profiilit ja kaikki pinnat, jotka voivat vahingoittua jos ne joutuvat suoraan kosketuksiin pesuaineiden kanssa.
- Vaihda pesuvesi säännöllisesti.
- Tuotteet ovat ärsyttäviä. Käytä tuotteen käsittelyn yhteydessä asianmukaista suojavaatetusta. Noudata etiketissä ja vastaavissa käyttöturvallisuustiedotteessa annettuja ohjeita.
- Älä käytä tuotteita kyseisestä käyttöturvallisuustiedotteesta poikkeavissa käytöissä
- Mikäli tuotetta pääsee vahingossa vuotamaan, kuivaa se pois imevällä materiaalilla (paperi, sahanpuru, vermikuliitti yms.) ja heitä sopivaan astiaan.



TUNNISTUSTIEDOT

Olomuoto	LITONET: Kirkas nestemäinen
	LITONET GEL: Nestemäinen hieman sakea
Väri	Väritön
Haju	Persikka
Syttyvyys	Ei
Tulliluokka	3402 90 90
pH	12 ± 0,5
Ominaispaino	1010 - 10 g/cc
Säilytysaika	24 kuukautta alkuperäisissä pakkauksissa pois lämmönlähteistä ja suorasta auringonvalosta. Ei siedä jäätymistä.

KÄYTTÖTIEDOT

Sallittu käyttölämpötila	+5°C - +35°C
Pintojen käsittelyaika	Noin 10-15 minuuttia
Riittoisuus	10-15 m²/L

PAKKAUKSET	LITONET	LITONET GEL
	Pullo 1 litraa - Laatikko 12 kpl Säiliöt 5 litraa	0,750 litran sumutepakkaus - Laatikko 12 kpl

TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄÄ TIETOA

Tutustu tuotteen käyttöturvatiedotteeseen, joka toimitetaan pyynnöstä.

TUOTE ON TARKOITETTU AMMATTIKÄYTTÖÖN.

Tässä teknisessä tiedotteessa annetut tiedot perustuvat hankkimaamme kokemukseen ja niillä on yksinomaan suuntaa-antava arvo. Kukin käyttökerta on arvioitava ennakkoon yksitellen ja käyttäjän on tehtävä asiaa koskevat testit ja hänen vastuullaan on työn lopputulos.

Tiedote nro 310
Tarkastus nro 4
Pvm: Toukokuu 2017

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy
Puh.+39 0522 622811 Faksi +39 0522 620150
www.litokol.it s-posti: info@litokol.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =