



## LITONET PRO

**NESTEMÄINEN PUHDISTUSAINE KORKEALLA VISKOSITEETILLA EPOKSILAASTISTA SYNTYNEIDEN LÄIKKIEN JA PATINAN PUHDISTUKSEEN KAIKEN TYYPPISILTÄ KERAAMISILTA LAATOILTA JA MOSAIIKISTA. TEHOKAS GRAFFIITTIEIN, SUIHKEMAALIEN JA MUSTEIDEN POISTAMISEEN. HAJOTTAA SILIKONISIA JÄÄMIÄ.**

### KUVAUS

Litonet Pro on nestemäinen puhdistusaine emäksisellä pH:lla, joka sopii erityisesti aktivoituneiden epoksiläikkien poistamiseen kaiken tyyppisiltä keramiikkalaatoilta, jopa herkiltä laaduilla kuten puolikiiltävältä keramiikalta, lasi- ja keramiikkamosaiikilta ja luonnonkiveltä.

Litonet Pro sopii sisä- ja ulkotilojen lattioiden ja seinien puhdistukseen korkean viskositeettinsa ansiosta.

### KÄYTTÖTARKOITUS

Laimentamattomana käytettävä puhdistusaine on erityisen tehokas epoksilaasteista kuten Starlike®, Starlike® Defender, Starlike® Crystal, Starlike® ColorCrystal ja Epoxystuk X90 syntyneiden läikkien ja patinan poistamisessa erinomaisen hajottavan vaikutuksensa ansiosta, ja se sopii myös erityisen vaikeasti puhdistettaville materiaaleille, kuten puristettujen tai pakattujen ohutlaattojen ja jopa puuefektipintojen ja mikro-karkeiden pintojen puhdistukseen. Ominaisuuksiensa ansiosta se ei vahingoita materiaaleja eikä aiheuta korroosiota.

Soveltuu lisäksi grafiittien, suihkemaalien ja musteiden poistoon. Tehokas orgaanisten polymeerien aiheuttamien silikonijäänteiden ja läikkien poistamiseen.

### EDUT

- Ei-aggressiivinen liuos, voidaan käyttää myös kiiltäville marmoripinnoille ja puolikiiltäville tai kiiltäville marmorilatioille ilman syöpmisen ja pinnan himmentymisen vaaraa.
- Äärimmäisen monipuolinen tuote, jota voidaan käyttää erilaisiin tarkoituksiin.

### PAKKAUKSET

Pullo 0,5 litraa - Laatikko 12 kpl

### KÄYTTÖ

Ravista hyvin ennen käyttöä. Levitä puhdas tuote, ei laimennettu, suoraan käsiteltävälle pinnalle yhtenäisesti joka puolelle sopivalla pyyhkeellä tai pensselillä. Tuotteen on annettava vaikuttaa 15-30

min riippuen poistettavien jäänteiden kovuudesta. Tuoreiden jäänteiden tapauksessa aika on lyhyempi, mutta erittäin patinoituneiden jäänteiden tapauksessa vaikutusaikaa on ehkä pidennettävä. Hankaa pinta tämän jälkeen valkoisella huovalla (tuote 109/G), tai jos kyseessä ovat suuret pinnat, valkoisella pehmusteella varustetulla harjalla. Suosittelemme hieromaan tuotetta mekaanisesti vaikutusajan aikana jäänteiden poiston helpottamiseksi.

Poista pesuneste sienellä tai nesteimurilla.

Huuhtelee lopuksi puhtaalla ja runsaalla vedellä ja kuivaa puhtaallaliinalla tai rätillä.

Älä odota huuhteluveden haihtumista, sillä pinnalle jää tällöin jälkiä.

Jos huuhtelun jälkeen on edelleen näkyvissä epoksilaastin patinaa, toista toimenpide samalla menetelmällä.

### VAROITUKSIA

- Ennen tuotteen käyttöä suojaa ovet, saranat, kumitiivisteet, huonekalut, hanat, metalliset tai PVC-osat ja kaikki pinnat, jotka voivat vahingoittua tuotteen suorasta kosketuksesta.
- Ravista hyvin ennen käyttöä.
- Jos käytössä on puolikiiltäviä keramiikkalaattoja älä anna tuotteen vaikuttaa yli 10 minuuttia. Suosittelemme lisäksi suorittamaan puhdistustestin mahdollisten pinnan himmentymisten tarkistamiseksi.
- Älä käytä suuremmille epoksilaastin jäämille. Siinä tapauksessa käytä LITOSTRIP-ainetta.
- Tuote on syövyttävä. Käytä tuotteen käsittelyn yhteydessä asianmukaista suojavaatetusta. Noudata etiketissä ja vastaavassa käyttöturvallisuustiedotteessa annettuja ohjeita.
- Älä käytä tuotetta käyttötarkoituksiin, joita ei ole osoitettu tässä käyttöturvallisuustiedotteessa.
- Mikäli tuotetta pääsee vahingossa vuotamaan, kuivaa se pois imevällä materiaalilla (paperi, sahanpuru, vermikuliitti yms.) ja heitä sopivaan astiaan.



## TUNNISTUSTIEDOT

Olomuoto	Nestemäinen geeli
Väri	Valkoinen
Haju	Ominainen
Syttyvyys	Ei
Tulliluokka	3402 90 90
pH	12 ± 0,5
Ominaispaino	1120 ± 10 g/L
Säilytysaika	24 kuukautta alkuperäisissä pakkauksissa pois lämmönlähteistä ja suorasta auringonvalosta. Ei siedä jäätymistä.

## KÄYTTÖTIEDOT

Sallittu käyttölämpötila	+5°C - +35°C
Pintojen käsittelyaika	Noin 15-30 minuuttia
Riittäisyys	Noin 2-3 m <sup>2</sup> / 0,5 L

## TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄÄ TIETOA

Tutustu tuotteen käyttöturvatiedotteeseen, joka toimitetaan pyynnöstä.

TUOTE ON TARKOITETTU AMMATTIKÄYTTÖÖN.

Tässä teknisessä tiedotteessa annetut tiedot perustuvat hankkimaamme kokemukseen ja niillä on yksinomaan suuntaa-antava arvo. Kukin käyttökerta on arvioitava ennakoon yksitellen ja käyttäjän on tehtävä asiaa koskevat testit ja hänen vastuullaan on työn lopputulos.

Tiedote nro 323

Tarkastus nro 2

Pvm: Toukokuu 2017

## LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy  
Puh.+39 0522 622811 Faksi +39 0522 620150  
www.litokol.it s-posti: info@litokol.it

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
= ISO 9001 =