

Litoscrub EVO

DECERANTE LIQUIDO CONCENTRATO NEUTRO A BASE ACQUA PER LA RIMOZIONE DI CERE, RESINE, POLIMERI, SPORCO E TRATTAMENTI PREESISTENTI, PRIMA DELLA POSA IN SOVRAPPOSIZIONE. EFFICACE ANCHE PER LA PULIZIA DI PROFONDITA' CONTRO SPORCHI OSTINATI.



DESCRIZIONE

Litoscrub EVO è un decerante e sgrassante liquido a base acqua, molto concentrato, indicato per la rimozione di cere, resine, polimeri naturali o sintetici da qualsiasi pavimentazione in interno ed esterno, prima della posa in sovrapposizione.

VANTAGGI

- Ottimo potere decerante
- Evita l'utilizzo di materiali pericolosi e di difficile reperimento come la soda caustica
- Permette l'applicazione diretta con adesivi cementizi nel caso di posa in sovrapposizione
- Prodotto versatile, può essere utilizzato su tutte le superfici
- Rimuove completamente vecchie cere o trattamenti preesistenti
- Prodotto esente da limitazioni per il trasporto stradale, navale, aereo e ferroviario
- Efficace contro efflorescenze vegetali, alghe e muffe
- Odore gradevole

CONFEZIONI

Flaconi da 1 l (scatole da 12 pz)

CAMPI DI APPLICAZIONE

Utilizzato puro o diluito circa al 50% in acqua (1 parte di prodotto in 1 parte di acqua) è idoneo per una deceratura profonda e per rimuovere residui ostinati prima della posa con adesivo.

Diluito al 25% in acqua (1 parte di prodotto in 3 parti di acqua) è idoneo come detergente sgrassante per una manutenzione e pulizia periodica del pavimento.

Efficace nella rimozione di alghe, muffe ed efflorescenze su materiali assorbenti come cotto e terracotta.

APPLICAZIONE

Agitare bene prima dell'uso.

Prima di eseguire la deceratura con Litoscrub EVO è necessario rimuovere polvere o eventuali detriti superficiali.

Si consiglia di applicare il materiale su piccole porzioni di superficie alla volta. Litoscrub EVO si può utilizzare puro o diluito in acqua pulita in base alla natura dello sporco da rimuovere.

Una volta effettuata la diluizione più opportuna, si versa il prodotto sulla superficie, distribuendolo uniformemente con feltro bianco o monospazzola.

Lasciar agire Litoscrub EVO per circa 5-10 minuti sfregando meccanicamente con feltro o monospazzola ad intervalli di tempo regolari.

In caso di applicazione su superfici molto assorbenti, potrebbe essere necessario versare sulla superficie, un ulteriore quantitativo di prodotto per ripristinare quanto assorbito dal materiale.

Trascorso il tempo indicato, versare un quantitativo di acqua pulita sufficiente a riemulsionare la soluzione presente sul pavimento, distribuirla uniformemente e procedere alla rimozione dei residui utilizzando un'aspirazione liquidi, stracci o carta assorbente.

Dopo aver asportato i residui procedere con un risciacquo abbondante della superficie con acqua pulita.

Attendere il completo asciugamento prima di aprire al traffico o prima di eseguire la posa con adesivo.

Per la posa si consigliano adesivi cementizi migliorati in classe C2 secondo EN 12004, come Litoflex Pro K80, Powerflex K50, Superflex K77, Hyperflex K100 o l'adesivo reattivo Litoelastic EVO in classe R2T secondo EN 12004.

AVVERTENZE

- Applicare il prodotto con temperature comprese tra +5°C e +35°C
- Durante la manipolazione usare adeguati indumenti protettivi. Attenersi alle istruzioni riportate sull'etichetta e sulle relative scheda di sicurezza
- Prima dell'utilizzo proteggere porte, serramenti, guarnizioni in gomma, mobili, rubinetterie, profili metallici o in PVC e tutte le superfici che potrebbero essere aggredite dal contatto diretto con i detergenti
- Prima di procedere con l'applicazione del prodotto è consigliabile effettuare una prova preventiva su una porzione di materiale per valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto
- Nel caso di perdite accidentali, assorbire il prodotto con supporto assorbente (carta, segatura, vermiculite, ecc.) e gettare nel contenitore più adatto
- Cambiare frequentemente l'acqua di risciacquo
- Non miscelare con altri prodotti chimici
- Nel caso il risultato finale risulti soddisfacente solo in parte, ripetere l'applicazione con le medesime modalità
- Non utilizzare il prodotto per applicazioni non segnalate su questa scheda tecnica
- In casi dubbi consultare l'Ufficio di assistenza tecnica Litokol S.p.A.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza del prodotto disponibile su richiesta.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

DATI IDENTIFICATIVI

Aspetto	Liquido trasparente
Colore	Ambrato
Odore	Caratteristico
Voce doganale	34029090
Tempo di conservazione	24 mesi nelle confezioni originali lontano da fonti di calore e dall'esposizione diretta alla luce. Teme il gelo.

DATI APPLICATIVI

Tempo di trattamento	5 - 10 minuti
Infiammabilità	NO
pH	5,5 - 6,5
Peso specifico	0,99 kg/l
Applicazione	Feltro o monospazzola
Temperature di applicazione permesse	Da +5°C a +35°C
Consumo	10 - 15 m ² /l

NOTE

Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.

Scheda n. 409
Revisione n. 0
Data: **Gennaio 2021**

Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente scheda tecnica, corrispondono alla nostra miglior esperienza. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Azienda. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, in ogni caso, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Litokol S.p.A.
Via G. Falcone 13/1
42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811
Fax +39 0522 620150
info@litokol.it

www.litokol.it

