



LITOSEAL TERRAZZE

PENETRANTE PROTECTOR HIDORREPELENTE ANTI-INFILTRACIÓN PARA TERRAZAS



DESCRIPCIÓN

Litoseal Terrazze es un prenetante de base solvente de elevada penetración con excelentes cualidades hidrorrepelentes y anti emersión. El producto, gracias a sus características, confiere elevadas prestaciones impermeabilizantes a las superficies sobre las cuales es aplicado, eliminando problemas debidos a la penetración del agua dentro de pequeñas fisuras, poros y juntas. El producto penetra dentro del soporte, generando una barrera contra la emersión capilar de agua y sales, dejando permear el vapor. Previene la formación de mohos y eflorescencias, resiste a los rayos UV y no amarillea el material tratado.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Litoseal Terrazze es recomendado sobre todos los materiales (cerámicas, gres, gres porcelanados, clinker, mármoles, granitos, cerámicas cocidas, piedras, etc.) y juntas cementicias. Particularmente indicado para resolver problemas de filtración de agua en pavimentaciones externas expuestas a la lluvia y al hielo.

APLICACIÓN

Se recomienda lavar preventivamente la superficie con el detergente desengrasante Litonet. Con la superficie seca, aplicar Litoseal Terrazze puro de manera uniforme siguiendo los consumos indicados. Distribuir una capa fina y uniforme de producto mediante brocha, rodillo, pulverizador o vellón, teniendo cuidado de distribuir uniformemente la solución sobre la superficie, impregnando bien las fugas y las eventuales fisuras. Después de unos 5 minutos eliminar los excesos superficiales de producto con un paño de algodón limpio o papel absorbente.

El producto se seca en poco tiempo y la superficie puede ser reabierta al tráfico después de 2 / 4 horas de la aplicación.

ADVERTENCIAS

- Es importante aplicar las cantidades sugeridas y quitar meticulosamente los excesos superficiales en los tiempos recomendados con el fin de evitar problemas de untuosidad. Realizar siempre una prueba preventiva para evaluar el resultado.
- En el caso de materiales muy absorbentes como cerámica cocida, cemento, materiales calcáreos y areniscos, aplicar una segunda mano de material a distancia de 2/4 horas de la primera con las mismas modalidades, de modo de obtener el mejor resultado. En estos casos el producto puede tonalizar el material. Realizar una prueba preventiva en una pequeña parte de la superficie
- Aplicar el producto solamente sobre superficies perfectamente limpias y secas.
- No aplicar el producto sobre superficies mojadas o recalentadas.
- No aplicar el producto si está prevista lluvia en las siguientes 24 horas.
- Evitar lavar la superficie dentro de las 24 horas sucesivas al tratamiento. Eventuales limpiezas deben ser efectuadas con detergentes neutros.
- No utilizar el producto para aplicaciones no indicadas en esta ficha técnica.
- En caso de pérdidas accidentales, absorber el producto con soporte absorbente (papel, serrín, vermiculita, etc.) y lanzar en el contenedor adecuado.

**DATOS IDENTIFICATIVOS**

Aspecto	Líquido transparente
Color	Incoloro
Olor	Solvente orgánico
Inflamabilidad	Sí
Clasificación aduanera	3824 90 97
Peso específico	795 ± 20 g/l
Punto de inflamabilidad (ASTM D 56)	+30°C vaso abierto
Tiempo de conservación	36 meses en los envases originales alejados de fuentes de calor, en lugar fresco y seco.

DATOS DE APLICACIÓN

Temperaturas de aplicación permitidas	De +5°C a +35°C
Período de tratamiento de las superficies	5 minutos aproximadamente
Consumos	10-15 m²/l
Envases	Frascos en metal de 1 litro

INFORMACIONES SOBRE LA SEGURIDAD

Consulte la ficha de datos de seguridad del producto disponible bajo pedido.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

Si bien las informaciones presentes en esta ficha técnica son el resultado de nuestra mejor experiencia, igualmente tienen un valor meramente indicativo.
Cada caso específico debe ser sometido a pruebas prácticas preliminares por parte del usuario que asume la responsabilidad del resultado final del trabajo.

Ficha n. 407

Revisión n. 0

Fecha: Marzo 2016

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italia
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =