



# LITOSTAIN CLEANER

FLECKENTFERNER FÜR BUNTEN FLECKEN AUF ALLEN MATERIALIEN



## BESCHREIBUNG

Litostain Cleaner ist ein Fleckenentferner in Gelform auf Wasserbasis für die Entfernung von färbenden Flecken. Das Produkt kann auf allen Materialien verwendet werden.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Litostain Cleaner ist ein vielseitiges Produkt, das auf jeder Oberfläche aus Keramik oder Naturstein verwendet werden kann. Problemlos entfernt er verschiedene färbende Flecken wie Kaffee, Rotwein, Obst, Frittierfett, Schimmel, Algen, Tinte usw.. Seine viskose Formel garantiert längere Kontaktzeit auf dem Flecken und seine Anwendung auch auf vertikalen Flächen.

## ANWENDUNG

Das Produkt pur direkt auf den betreffenden Flecken aufgetragen und für einen Zeitraum, der von 10/20 Minuten für frische Flecken, bis auch einer Nacht für widerstandsfähigere Flecken geht, einwirken lassen. Danach das Produkt mit einem sauberen Tuch entfernen und nachspülen. Wenn nach der ersten Anwendung eine Verbesserung festgestellt wird, die Anwendung mit der gleichen Modalität wiederholen.

## HINWEISE

- Das Produkt nicht auf nassen oder überhitzten Oberflächen anwenden.
- Das Produkt nicht in Kombination mit anderen chemischen Produkten verwenden.
- Nicht verwenden, um Ölflecken zu entfernen.
- Im Fall von stark absorbierenden Oberflächen, diese vor dem Auftragen des Produkts leicht mit Wasser befeuchten.
- Das Produkt nicht für Anwendungsbereiche verwenden, die nicht im vorliegenden technischen Datenblatt aufgeführt sind.



---

**IDENTIFIKATIONS DATEN**

<b>Aussehen</b>	Transparentes Gel
<b>Farbe</b>	Farblos
<b>Geruch</b>	Hypochlorit
<b>Entflammbarkeit</b>	Nein
<b>Zoll-Klassifizierung</b>	3824 90 97
<b>pH-Wert</b>	11,5 ± 0,5
<b>Spezifisches Gewicht</b>	11200 ± 10 g/l
<b>Flammpunkt (ASTM D 56)</b>	Nicht entflammbar
<b>Lagerungszeit</b>	12 Monate in der Original-Verpackung, an kühlem und trockenem Ort.

---

**ANWENDUNGSDATEN**

<b>Zugelassene Anwendungstemperaturen</b>	Von +5°C bis +35°C
<b>Dauer der Oberflächenbehandlung</b>	Von 10-20 Minuten bis zu einigen Stunden
<b>Materialbedarf</b>	Je nach Umfang des Fleckens
<b>Verpackung</b>	Kunststoff-Flakon von 0,5 Liter

**INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT**

Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, das Sie auf Nachfrage erhalten können, durch.

PRODUKT FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.

---

Obwohl die auf diesem technischen Datenblatt aufgeführten Informationen das Ergebnis unserer reichen Erfahrung sind, dürfen sie nur als Richtwerte angesehen werden.  
Jeder spezifische Einzelfall muss vom Benutzer, der für das Endergebnis der Arbeit verantwortlich ist, praktischen Vorversuchen unterzogen werden.

---

**Datenblatt N. 402**

---

**Revision n. 0**

---

**Von: März 2016**

---

**LITOKOL S.p.A.**

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy  
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150  
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =