



## LITOSTICK X35

### SCHMELZKLEBEKERZEN FÜR KERAMIK-MUSTERSAMMLUNGEN

#### BESCHREIBUNG

Gelbe Schmelzklebekerzen.

#### VERPACKUNGEN

Kartons zu 5 kg - Standardpalette 600 kg

#### ANWENDUNGSBEREICHE

Zum Kleben von Keramikfliesen in Mustersammlungen und Ausstellungsräume. Wegen seiner hohen Haftkraft wird der Litostick X35 speziell zum Anbringen von nicht absorbierenden Materialien wie einfach gebrannten Fliesen, Klinker, Feinsteinzeug empfohlen.

#### ANWENDUNG

Mit der dafür vorgesehenen elektrischen Klebepistole das Produkt schmelzen und einige Klebepunkte auf der Rückseite der Fliese anbringen, eventuell an den Stiften. Die Fliese sofort anbringen und einige Sekunden andrücken, um die Haftkraft des Produkts

noch zu erhöhen. Nach einigen Minuten ist das Produkt getrocknet und die Teile sind fest verbunden.

#### WARNHINWEISE

Für optimales Kleben der Fliesen sollte das Produkt in Kombination mit dem Vinylkleber PANNOFIX X30 verwendet werden. Während mit der Klebekerze sofortige Haftung erzielt wird, trocknet der PANNOFIX X30 sehr langsam. Zusammen kann hervorragende Haftung auch bei Kontakt mit Wärmequellen garantiert werden.

Das Produkt nicht für Anwendungen benutzen, die nicht in diesem technischen Datenblatt angegeben sind.

#### SICHERHEITSHINWEISE

Sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, das auf Anfrage erhältlich ist.

PRODUKT FÜR GEWERBLICHEN GEBRAUCH

#### KENNDATEN

Farbe	Gelb
Durchmesser der Klebekerze	12 mm
Länge der Klebekerze	120 mm
Spezifisches Gewicht	0,930
Schmelzpunkt	180-190°C
Offene Zeit	30 Sekunden
Lagerzeit	Unbegrenzt in Originalverpackung an trockenem Ort

Auch wenn die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen das Ergebnis unserer Erfahrungen sind, dienen sie lediglich als Richtwerte.  
In jedem speziellen Fall sind besondere Prüfungen erforderlich, die der Benutzer, welcher die Verantwortung für das Endergebnis der Arbeit trägt, auszuführen hat.

Datenblatt Nr. 511

Revision Nr. 1

Datum: Mai 2014

#### LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italien  
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150  
www.litokol.it E-Mail: info@litokol.it

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
= ISO 9001 =

www.litokol.it