



## LITOSTICK X35

### BATONNETS DE COLLE THERMOFUSIBLE POUR CARREAUX EXPOSITIFS

#### DESCRIPTION

Bâtonnets de colle thermofusible jaune.

#### CONDITIONNEMENT

Carton de 5 kg - Palette standard 600 kg

#### DOMAINES D'APPLICATION

X35 est utilisée pour le collage de carreaux céramiques pour échantillonnage et salles d'exposition. Le X35 jaune avec une haute adhérence est conseillé pour l'application des matériaux peu absorbants tels que monocuisson, clinker, grès cérame.

#### APPLICATION

Appliquer le produit avec un pistolet électrique chauffant sur le revers du carreau, de préférence par plot. Coller le carreau tout de suite, presser pendant quelques secondes pour augmenter ultérieurement l'adhérence du produit. Le produit sèche dans quelques minutes.

#### INDICATIONS IMPORTANTES

Ne pas utiliser le produit en cas d'applications pas prévues dans cette fiche technique.

#### INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Consulter la fiche de sécurité du produit, disponible sur demande.

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

#### IDENTIFICATION DU PRODUIT

Couleur	Jaune
Diamètre	12 mm
Longueur	120 mm
Poids spécifique	0,930
Point de fusion	180-190°C
Temps ouvert	30 secondes
Stockage	Illimité en emballage d'origine en local sec

Les informations de cette fiche technique résultent de notre expérience, toutefois elles sont purement indicatives. En conséquence, il y a lieu de vérifier avant chaque application si le produit est bien adapté à l'emploi prévu. Les conséquences d'une application inadaptée de notre produit ne relèvent pas de notre responsabilité

Fichen. 511

Révision n. 1

Date : Mai 2014

#### LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy  
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150  
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
= ISO 9001 =