




LITOSTONE PROTECTOR

IMPREGNANTE ANTI-MACCHIA IDRO-OLEO REPELLENTE PER MARMI E GRANITI



DESCRIZIONE

Litostone Protector è un impregnante anti-macchia a base solvente per il trattamento di marmi e graniti. Conferisce una protezione spiccata e duratura, senza alterare il tono del materiale, impedendo agli agenti macchianti quali, vino rosso, olio, pennarello, caffè ecc. di penetrare i pori del materiale, rendendo veloce la loro rimozione. Può essere utilizzato anche come pre-trattamento prima della stuccatura.

Il prodotto è indicato su tutti i tipi di pietre naturali con assorbimenti medio bassi come marmi e graniti.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Indicato per il trattamento anti-macchia di marmi e graniti, pietre naturali, marmi o graniti ricomposti, materiali naturali medio-basso assorbenti.

APPLICAZIONE

Applicare uniformemente il prodotto puro, su superficie pulita e asciutta, con pennello, rullo, airless o vello, uniformando eventuali eccessi. Lasciar penetrare il prodotto per circa 10 minuti e procedere poi alla rimozione di tutti gli eccessi di prodotto rimasti. Questa operazione di rimozione va eseguita meticolosamente fino a ripristinare una superficie secca e priva di residui superficiali. Utilizzare panni assorbenti e tessuti in cotone per la rimozione.

Attendere sempre 4-6 ore prima di aprire la superficie al traffico pedonale.

AVVERTENZE

- E' importante applicare le quantità suggerite e togliere meticolosamente gli eccessi superficiali nei tempi consigliati al fine di evitare problemi di untuosità. Eseguire sempre una prova preventiva per valutare il risultato.
- Applicare il prodotto solamente su superfici perfettamente pulite ed asciutte.
- Non applicare il prodotto su superfici bagnate o surriscaldate.
- Se utilizzato come pre-trattamento, attendere almeno 24 ore dall'applicazione prima di procedere con la stuccatura.
- Non utilizzare il prodotto per applicazioni non riportate sulla presente scheda tecnica.
- Nel caso di perdite accidentali, assorbire il prodotto con supporto assorbente (carta, segatura, vermiculite, ecc.) e gettare nel contenitore più adatto.

**DATI IDENTIFICATIVI**

Aspetto	Liquido trasparente
Colore	Incolore
Odore	Solvente organico
Infiammabilità	Si
Classificazione doganale	3824 90 97
Peso specifico	800 ± 10 g/l
Punto di infiammabilità (ASTM D 56)	+23°C vaso aperto
Tempo di conservazione	36 mesi nelle confezioni originali lontano da fonti di calore in luogo fresco e asciutto.

DATI APPLICATIVI

Temperature di applicazione permesse	Da +5°C a +35°C
Periodo di trattamento delle superfici	10 minuti circa
Consumi	15-20 m²/l
Confezioni	Flaconi in metallo da 1 litro

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza del prodotto disponibile su richiesta.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

Per quanto le informazioni riportate in questa scheda tecnica siano il frutto della nostra migliore esperienza, hanno un valore puramente indicativo.
Ogni caso specifico deve essere sottoposto a prove pratiche preliminari da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.

Scheda n. 405

Revisione n. 0

Data: Marzo 2016

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =