



LITOSTONE PROTECTOR

**AGENT D'IMPRÉGNATION ANTITACHES RÉSISTANT À L'EAU ET À L'HUILE
POUR MARBRES ET GRANITES.**



DESCRIPTION

Litogres Protector est un agent d'imprégnation antitaches à base de solvant pour le traitement des marbres et des granites. Il offre une protection nette et durable, sans modifier la nuance du matériau, empêche les taches (vin rouge, huile, feutre, café, etc.) de pénétrer dans les pores du matériau et en facilite le nettoyage. Il peut être également utilisé comme prétraitement avant le jointement.

Le produit est indiqué sur tous les types de pierres naturelles à niveau d'absorption moyen/haut tels que les marbres et les granites.

DOMAINES D'APPLICATION

Parfait pour le traitement antitaches de marbres et granites, pierres naturelles, marbres ou granites reconstitués, matériaux naturels à niveau d'absorption moyen/haut.

APPLICATION

Appliquer le produit pur (au pinceau, rouleau, pistolet airless ou mouilleur) en uniformisant éventuellement les excès. Laisser pénétrer le produit environ 10 minutes et enlever ensuite les excédants. Cette opération de nettoyage doit être effectuée méticuleusement jusqu'à obtenir une surface sèche et sans résidus superficiels. Utiliser des chiffons absorbants et des morceaux de tissu en coton pour le nettoyage.

Attendre au moins 4 à 6 heures avant d'ouvrir la zone au passage.

AVERTISSEMENTS

- Il est important d'appliquer les quantités suggérées et d'enlever soigneusement les excès superficiels dans les délais indiqués afin d'éviter l'aspect luisant. Effectuer toujours un test préalable pour évaluer le résultat.
 - Appliquer le produit seulement sur les surfaces parfaitement propres et sèches.
 - Ne pas appliquer le produit sur surfaces mouillées ou surchauffées.
 - Si le produit est utilisé comme prétraitement, patienter au moins 24 heures après l'application et avant de procéder au jointement.
 - Ne pas utiliser le produit pour des applications non indiquées sur la présente fiche technique.
- En cas de pertes accidentelles, absorber le produit avec un support absorbant (papier, sciure, vermiculite, etc.) et jeter en respectant le tri sélectif.

**DONNÉES D'IDENTIFICATION**

Aspect	Liquide transparent
Couleur	Incolore
Odeur	Solvant organique
Inflammabilité	Oui
Classification douanière	3824 90 97
Poids spécifique	800 ± 10 g/l
Point d'éclair (ASTM D 56)	+23°C en vase ouvert
Temps de conservation	36 mois dans les emballages d'origine loin des sources de chaleur, en lieu frais et sec.

DONNÉES D'APPLICATION

Températures d'application autorisées	De +5°C à +35°C
Période de traitement des surfaces	10 minutes environ
Consommations	15-20 m²/l
Conditionnement	Flacons en métal de 1 l

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Consulter la fiche de sécurité du produit disponible sur demande.

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

Bien que les informations indiquées dans cette fiche technique soient le fruit de notre meilleure expérience, elles n'ont qu'une valeur purement indicative.
Chaque cas spécifique doit être soumis à des essais pratiques préliminaires de la part de l'utilisateur qui assume l'entière responsabilité du résultat final du travail.

Fiche n° 405

Révision n.0

Date : Mars 2016

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italie
Tél. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it e-mail : info@litokol.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =