



LITOSTRIP

REINIGUNGSGEL FÜR DIE ENTFERNUNG VON RÜCKSTÄNDEN WIE EPOXIDMÖRTEL

BESCHREIBUNG

LITOSTRIP ist ein transparentes Gel, das aus einer Mischung aus Lösungsmitteln besteht und leicht mit einem Schachtel oder Pinsel aufgetragen werden kann, sowohl auf horizontalen als auch auf vertikalen Flächen.

ANWENDUNGSBEREICHE

LITOSTRIP ist ein Produkt, das für die vollständige Entfernung von ausgehärteten Epoxidspachtelungen auf der Basis von Starlike® oder Epoxystuk X90 in den Fugen oder von auf der Keramikoberfläche verbliebenen Rändern aufgrund einer falschen oder unvollständigen Reinigung entwickelt wurde.

ANWENDUNG

Das Produkt ist gebrauchsfertig und muss nicht verdünnt werden. Mit einem Pinsel oder einem Stahlspachtel eine gleichmäßige Schicht des Produkts auf allen zu entfernenden Teilen verteilen. LITOSTRIP einwirken lassen, bis die zu beseitigenden Rückstände weich sind. Normalerweise genügen bei Rändern ca. 10-20 Minuten und ca. 1-8 Stunden für die Entfernung von ausgehärteten Spachtelungen. Anschließend die Reste des Epoxidharzmörtels mithilfe eines Metallspachtels entfernen. Mit einem trockenen und sauberen Tuch

abwischen, um das Gel zu entfernen und reichlich mit sauberem Wasser abspülen.

Falls notwendig, mit einer zweiten Reinigung fortfahren.

WARNUNG

- Produkt nicht mit Wasser oder Lösungsmitteln verdünnen.
- Nicht auf Produkten verwenden, die nicht gegen Lösungsmittel beständig sind, wie zum Beispiel: Kunststoffmaterialien, PVC, Linoleum, dekorative Lacke, usw.
- Bei polierten oder lappierten Fliesen, poliertem Naturstein zuvor eine Probe ausführen, um zu überprüfen, dass das Produkt die Oberfläche nicht mattiert.
- Das Produkt sehr vorsichtig handhaben, weil es leicht entzündlich ist.
- Während der Verwendung nicht rauchen.
- Vor Gebrauch Sicherheitsdatenblatt lesen.
- Bei einem Auslaufen oder einer Ausbreitung, betroffenen Bereich begrenzen und versuchen, so viel wie möglich vom Produkt aufzufangen und wieder zu verwenden. Die Oberfläche mit Wasser abspülen.

VERPACKUNGEN

Flasche aus Metall zu 0,75 Liter

INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt des Produktes, das auf Anfrage erhältlich ist. PRODUKT FÜR GEWERBLICHEN GEBRAUCH.

KENNDATEN

| | |
|---------------------|--|
| Erscheinung | Gel |
| Farbe | Transparent |
| Geruch | Charakteristisch |
| Zollklassifizierung | 3814 00 90 |
| Entflammbarkeit | JA |
| Lagerzeit | 24 Monate in Originalverpackung an einem kühlen und trockenen Ort. |

ANWENDUNGSDATEN

| | |
|----------------------------------|--|
| Wartezeit vor der Entfernung | Ränder: 10-20 Minuten Ausgehärtete Spachtelungen: 1-8 Std. |
| Zulässige Anwendungstemperaturen | Von +5 °C bis +35 °C |
| Ausbringung | Die Ausbringung variiert je nach Verwendung. Durchschnittlich kann von einer Ausbringung von circa 0,1-0,3 l/m ² ausgegangen werden. |

Auch wenn die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen das Ergebnis unserer Erfahrungen sind, dienen sie lediglich als Richtwerte. In jedem speziellen Fall sind besondere Prüfungen erforderlich, die der Benutzer, welcher die Verantwortung für das Endergebnis der Arbeit trägt, auszuführen hat.

Datenblatt Nr. 313
Revision Nr. 2
Datum: März 2012

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italien
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it E-Mail: info@litokol.it