



LITOSTRIP

PUHDISTUSGEELI EPOKSILAASTIEN JÄÄMIEN POISTOON

KUVAUS

LITOSTRIP on liuotinseoksista koostuva läpikuultava geeli, joka voidaan levittää helposti harjalla tai siveltimellä vaaka- tai pystysuorille pinnoille.

KÄYTTÖTARKOITUS

LITOSTRIP on suunniteltu saumauksiin kovettuneiden epoksipohjaisten Starlike® tai Epoxystuk X90 aineilla kovettettujen jäämien poistoon, tai vääränlaisen tai huolimattoman puhdistuksen vuoksi keraamisiin pintoihin jääneiden läikkien täydelliseen poistoon.

KÄYTTÖ

Tuote on käyttövalmis eikä vaadi laimentamista.

Levitä siveltimellä tai teräslastalla yhdenmukainen kerros tuotetta puhdistettaviin osiin.

Anna LITOSTRIP tuotteen vaikuttaa, kunnes poistettavat jäämät pehmenevät.

Yleensä riittää noin 10-20 minuuttia kun kyseessä on läikät ja 1 - 8 tuntia kovettuneiden saumausten poistoon.

Poista sitten epoksilaastin jäämät metallilastaa käyttämällä.

Puhdista kuivalla ja puhtaalla liinalla geelin poistamiseksi ja

huuhtelee runsaalla puhtaalla vedellä.

Tarpeen vaatiessa puhdistu uudelleen.

VAROITUKSIA

- Älä liuota tuotetta veteen tai liuottimiin.
- Älä käytä tuotteissa, jotka eivät kestä liuottimia kuten esimerkiksi muovimateriaali, PVC, linoleumi, sisustusmaali jne.
- Jos kyseessä ovat kiillotetut, limiitetyt laatat, kiillotetut luonnonkivet, testaa tuote etukäteen tarkistaaksesi ettei tuote himmennä pintaa.
- Käsittele tuotetta erittäin varovaisesti, sillä se on helposti syttyvää.
- Älä tupakoi käytön aikana.
- Tutustu käyttöturvallisuustiedotteeseen ennen käyttöä.
- Jos tuotetta valuu tai leviää maahan, rajoita alue ja kerää tuotetta talteen niin paljon kuin mahdollista ja käytä se uudelleen. Huuhtelee pinta vedellä.

PAKKAUKSET

Metallipullot 0,75 litraa

TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄÄ TIETOA

Tutustu tuotteen käyttöturvatieotteeseen, joka toimitetaan pyynnöstä.

AMMATTIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU TUOTE.

TUNNISTUSTIEDOT

Olomuoto	Geeli
Väri	Läpikuultava
Haju	Ominainen
Tulliluokka	3814 00 90
Syttyvyys	Kyllä
Säilytysaika	24 kuukautta alkuperäisissä pakkauksissa kuivassa ja viileässä

SOVELLUSTIEDOT

Odotusaika ennen poistoa	Tahrat: 10-20 minuuttia Kovettuneet saumat: 1-8 tuntia
Sallittu levityslämpötila	+5°C - +35°C
Riittoisuus	Riittoisuus vaihtelee käytön mukaan. Keskimääräinen kulutus on noin 0,1-0,3 l/m ²

Tässä tekniset tiedot sisältävässä taulukossa esitetyt tiedot perustuvat tuotteen valmistajan kokemuksiin ja ne ovat puhtaasti suuntaa-antavia. Kaikissa yksittäisissä tapauksissa suositellaan ennakkotestauksen suorittamista, jolloin vastuu työn lopputuloksesta on käyttäjällä.

Taulukko n. 313

Tarkastus n. 2

Pvm: Maaliskuu 2012

LITOKOL S.p.A

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy

Puh. +39 0522 622811 Faksi +39 0522 620150

www.litokol.it s-posti: info@litokol.it