

LITOWAX GRES & NATURAL STONE

PROTECTOR EFECTO SATINADO PARA CERÁMICAS ESTRUCTURADAS,
PIEDRAS Y COCIDO



DESCRIPCIÓN

Litowax Gres & Natural Stone es un polímero para acabado con efecto satinado de base acuosa para el tratamiento de superficies. Confiere un efecto opaco suave, impartiendo óptimas propiedades anti-sucio, anti-rayones y anti-mancha. La aplicación facilita el mantenimiento ordinario reduciendo la fricción superficial.

El producto está recomendado para todos los materiales, naturales o no, que presentan aspereza superficial suficiente para garantizar la adhesión de la cera.

CAMPOS DE APLICACIÓN

El producto es aplicado solo internamente sobre cerámica cocida, terracotas, gres porcelanados naturales o estructurados, cerámicas estructuradas y piedras.

APLICACIÓN

Diluir 1 parte de producto en 1 de agua para las superficies menos absorbentes (gres porcelanados, cerámicas), de lo contrario, utilizar puro a continuación de la impregnación para superficies medio alto absorbentes (cerámicas cocidas, piedras). Aplicar una capa fina y uniforme de producto sobre la superficie seca y limpia con fregona, vellón para aplicar cera o rodillo sin pisar las zonas apenas tratadas. Dejar secar el producto por aproximadamente 4 horas antes de abrir el área involucrada con el tráfico o antes de aplicar una segunda mano para exaltar el tratamiento, el brillo y la protección.

ADVERTENCIAS

- Aplicar el producto solo sobre superficies secas y limpias.
- En el caso que fuera efectuado un lavado ácido para la limpieza, enjuagar muy bien con agua para evitar que los residuos de ácido reaccionen con el producto.
- No utilizar sobre superficies demasiado compactas o brillantes como gres porcelanados pulidos o bruñidos, o como piedras brillantes.
- No aplicar sobre superficies acidificadas.
- Sobre materiales muy absorbentes como terracota hecha a mano o cuarcita, aplicar preventivamente un penetrante como Litostone Protector.
- No utilizar el producto para aplicaciones no indicadas en esta ficha técnica.
- En caso de pérdidas accidentales, absorber el producto con soporte absorbente (papel, serrín, vermiculita, etc.) y lanzar en el contenedor adecuado.



DATOS IDENTIFICATIVOS

Aspecto	Líquido
Color	Blancuzco
Olor	Característico
Inflamabilidad	No
Clasificación aduanera	3824 90 97
Peso específico	1015 ± 10 g/l
pH	9.00 ± 0,5
Tiempo de conservación	36 meses en las confecciones originales en lugar fresco y seco.

DATOS DE APLICACIÓN

Temperaturas de aplicación permitidas	De +5°C a +35°C
Consumos	10-15 m ² /l
Envases	Frascos en plástico de 1 litro

INFORMACIONES SOBRE LA SEGURIDAD

Consulte la ficha de datos de seguridad del producto disponible bajo pedido.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

Si bien las informaciones presentes en esta ficha técnica son el resultado de nuestra mejor experiencia, igualmente tienen un valor meramente indicativo.
Cada caso específico debe ser sometido a pruebas prácticas preliminares por parte del utilizador que asume la responsabilidad del resultado final del trabajo.

Ficha n. 403

Revisión n. 0

Fecha: Marzo 2016

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italia
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =