



LITOWAX GRES & NATURAL STONE

SATINIERTER SCHUTZEFFECT FÜR STRUKTURIERTE KERAMIK-, STEIN UND TONFLIESEN



BESCHREIBUNG

Litowax Gres & Natural Stone ist ein Polymer-Finish mit Satin-Effekt auf Wasserbasis für die Oberflächenbehandlung. Verleiht einen matten, weichen Effekt und optimale Schutzeigenschaften gegen Schmutz, Kratzer und Flecken. Die Anwendung erleichtert die ordentliche Instandhaltung, indem es die Oberflächenreibung vermindert.

Das Produkt ist auf allen natürlichen und künstlichen Materialien empfohlen, die eine ausreichende Oberflächenrauheit aufweisen, um die Haftung des Waxes zu gewährleisten.

ANWENDUNGSBEREICHE

Das Produkt wird nur in Innenbereichen auf Cotto, Terracotta, natürlichem oder strukturiertem Feinsteinzeug, strukturierter Keramik und Stein angewendet.

ANWENDUNG

1 Teil von Produkt in 1 Teil Wasser für weniger absorbierende Oberflächen (Feinsteinzeug, Keramik) verdünnen, andernfalls das Produkt pur nach der Imprägnierung für mittel bis stark absorbierende Oberflächen (Cotto, Stein) verwenden. Einen dünnen und gleichmäßigen Film von Produkt auf die trockene und saubere Oberfläche mit Mop, Vlies für Wachs oder Rolle auftragen, ohne die bereits behandelten Bereiche zu betreten. Das Produkt für ungefähr 4 Stunden trocknen lassen, bevor der betreffende Bereich dem Verkehr freigegeben wird oder bevor eine zweite Schicht aufgetragen wird, um die Behandlung, den Glanz und den Schutz zu unterstreichen.

HINWEISE

- Das Produkt nur auf trockenen und sauberen Oberflächen verwenden.
- Falls eine Wäsche mit säurehaltigen Reinigern durchgeführt wurde, sehr sorgfältig mit Wasser spülen, um zu vermeiden, dass Rückstände von Säure mit dem Produkt reagieren.
- Nicht auf zu kompakten und glänzenden Oberflächen wie poliertes oder geläpptes Feinsteinzeug oder wie glänzendes Steinmaterial verwenden.
- Nicht auf angesäuerten Oberflächen verwenden.
- Auf sehr absorbierendem Material wie von Hand verarbeitete Terracotta oder Quarzit vorhergehend ein Imprägniermittel vom Typ Litostone Protector verwenden.
- Das Produkt nicht für Anwendungsbereiche verwenden, die nicht im vorliegenden technischen Datenblatt aufgeführt sind.
- Im Falle von unabsichtlichem Verschütten, das Produkt mit einem absorbierenden Material aufsaugen (Papier, Sägemehl, Vermiculit, usw.) und in einen geeigneten Behälter werfen.

**IDENTIFIKATIONSDATEN**

Aussehen	Flüssigkeit
Farbe	Weißlich
Geruch	Charakteristisch
Entflammbarkeit	Nein
Zoll-Klassifizierung	3824 90 97
Spezifisches Gewicht	1015 ± 10 g/l
pH-Wert	9.00 ± 0,5
Lagerungszeit	36 Monate in der Original-Verpackung, an kühlem und trockenem Ort.

ANWENDUNGSDATEN

Zugelassene Anwendungstemperaturen	Von +5°C bis +35°C
Materialbedarf	10-15 m ² /l
Verpackung	Kunststoff-Flakon von 1 Liter

INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT

Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, das Sie auf Nachfrage erhalten können, durch.

PRODUKT FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.

Obwohl die auf diesem technischen Datenblatt aufgeführten Informationen das Ergebnis unserer reichen Erfahrung sind, dürfen sie nur als Richtwerte angesehen werden.
Jeder spezifische Einzelfall muss vom Benutzer, der für das Endergebnis der Arbeit verantwortlich ist, praktischen Vorversuchen unterzogen werden.

Datenblatt N. 403**Revision n. 0****Von: März 2016****LITOKOL S.p.A.**

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =