



LITOWAX GRES & NATURAL STONE

PROTETTIVO EFFETTO SATINATO PER CERAMICHE STRUTTURATE, PIETRE E COTTO



DESCRIZIONE

Litowax Gres & Natural Stone è un polimero di finitura con effetto satinato a base acquosa per il trattamento delle superfici. Conferisce un effetto opaco morbido, impartendo ottime proprietà anti-sporco, anti-graffio ed anti-macchia. L'applicazione facilita la manutenzione ordinaria riducendo l'attrito superficiale.

Il prodotto è consigliato su tutti i materiali, naturali e non, che presentano ruvidità superficiale sufficiente a garantire l'adesione della cera.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Il prodotto viene applicato solo internamente su cotti, terrecotte, gres porcellanati naturali o strutturati, ceramiche strutturate e pietre.

APPLICAZIONE

Diluire 1 parte di prodotto in 1 di acqua per le superfici meno assorbenti (gres porcellanati, ceramiche), altrimenti utilizzare puro in seguito ad impregnazione per superfici medio alto assorbenti (cotto, pietre). Applicare un film sottile ed uniforme di prodotto sulla superficie asciutta e pulita con mop, vello stendi cera o rullo senza calpestare le zone appena trattate. Lasciare asciugare il prodotto per circa 4 ore prima di aprire l'area interessata al traffico o prima di applicare una seconda mano per esaltare il trattamento, la lucentezza e la protezione.

AVVERTENZE

- Applicare il prodotto solo su superfici asciutte e pulite.
- Qualora si fosse effettuato un lavaggio acido per la pulizia, risciacquare molto bene con acqua per evitare che i residui di acido reagiscano con il prodotto.
- Non utilizzare su superfici troppo compatte e lucide come gres porcellanati levigati o lappati o come pietre lucide.
- Non applicare su superfici acidificate.
- Su materiali molto assorbenti tipo terracotta fatta a mano o quarzite, applicare preventivamente un impregnante tipo Litostone Protector.
- Non utilizzare il prodotto per applicazioni non riportate sulla presente scheda tecnica.
- Nel caso di perdite accidentali, assorbire il prodotto con supporto assorbente (carta, segatura, vermiculite, ecc.) e gettare nel contenitore più adatto.

**DATI IDENTIFICATIVI**

Aspetto	Liquido
Colore	Biancastro
Odore	Caratteristico
Infiammabilità	No
Classificazione doganale	3824 90 97
Peso specifico	1015 ± 10 g/l
pH	9.00 ± 0,5
Tempo di conservazione	36 mesi nelle confezioni originali in luogo fresco e asciutto.

DATI APPLICATIVI

Temperature di applicazione permesse	Da +5°C a +35°C
Consumi	10-15 m²/l
Confezioni	Flaconi in plastica da 1 litro

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza del prodotto disponibile su richiesta.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

Per quanto le informazioni riportate in questa scheda tecnica siano il frutto della nostra migliore esperienza, hanno un valore puramente indicativo.
Ogni caso specifico deve essere sottoposto a prove pratiche preliminari da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.

Scheda n. 403

Revisione n. 0

Data: Marzo 2016

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =