



## MONOMIX CLEANER GEL

ENOKOMPONENTEN EKOLOŠKI DETERGENT ZA  
ODSTRANJEVANJE OSTANKOV FUGIRANJA, IZVRŠENEGA S  
POLIURETANSKIM TESNILOM NA VODNI OSNOVI,  
PRIPRAVLJEN ZA UPORABO, MONOMIX

### OPIS

**MOMOMIX CLEANER GEL** je ekološki detergent z nevtralno pH vrednostjo, nežen na keramičnih površinah, ki ga sestavljajo popolnoma razgradljive naravne snovi.

### UPORABA

**MOMOMIX CLEANER GEL** je posebno čistilno sredstvo, namenjeno odstranjevanju smolnih ostankov fugiranja, izvršenega s polimerično malto MONOMIX, s površin keramičnih ploščic in steklenih mozaikov. Njegova posebna viskoznost omogoča nanos na steno, ne da bi spolzel dol. Izdelek je učinkovit pri površinskih ostankih, ne da bi poškodoval polimerično malto, uporabljeno za fugiranje. **MOMOMIX CLEANER GEL** je ustrezen tudi kot sredstvo za razmaščevanje na keramičnih površinah, v stiku z živili, kot na primer kuhalne površine.

### UPORABA

Odstranjevanje morebitnih prozornih ostankov na keramiki ali na mozaikih zaradi nastanka sloja iz smole, ki jo vsebuje polimerna malta MONOMIX, se mora izvršiti najmanj 24 ur po fugiranju z nevtralnim sredstvom **MOMOMIX CLEANER GEL**. Izdelek nanesite na površino in po nekaj minutah zdrgnite z belo klobučevino (čl.109/G), sperite z vlažno gobico in obrišite s suho krpo. Svetujemo, da izdelka **MONOMIX CLEANER GEL** ne nanašate na prevelika območja (približno 1-2 m<sup>2</sup>), tako da ga ne pustite v kontaktu s fugami več kot 5-7 minut.



### OPOZORILA

- Uporabljajte nerazredčen izdelek
- Čiščenje z **MOMOMIX CLEANER GEL** lahko izvršite najprej 24 ur po fugiranju s sredstvom MONOMIX.
- Izdelka ne uporabljajte za nanose, ki niso navedeni v tej tehnični kartici.

### LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy  
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150  
www.litokol.it email: info@litokol.it

### IDENTIFIKACIJSKI PODATKI

Videz	Prozoren gel brez vonja
Vonj	Značilnost
Specifična teža mase	995 ± 10 g/l
pH (5% v vodi)	6,5-7,5
Carinska razvrstitev	3402 90 90
Čas hranjenja	24 mesecev v zaprti izvorni embalaži na suhem in hladnem mestu. Ne prenaša zmrzali.
Poraba	10 m <sup>2</sup> / na pakiranje

### PODATKI O UPORABI

Oprema	Bela klobučevina (art. 109/G)
Dovoljene temperature za nanos	Od +5°C do +30°C
Čas čakanja za čiščenje	Najmanj po 24 urah po fugiranju s sredstvom MONOMIX
Maksimalen čas stika na fugi	Ne več kot 5-7 minut

### PAKIRANJE

Stekleničke z razpršilcem po 0,75 litra. Škatle po 12 kosov

### INFORMACIJE O VARNOSTI

Poglejte varnostni list izdelka - le-ta je dostavljen na zahtevo.

### IZDELEK JE NAMENJEN STROKOVNI UPORABI

Ne glede na to, da so podatki v varnostnem listu plod naših izkušenj, imajo vendarle le indicativno naravo.

Vsak primer mora biti potrjen praktičnim poizkusom s strani uporabnika, ki prevzame tudi odgovornost za končni izdelek.

List št. 321

Revizija št. 1

Datum: julij 2017