

Prepara Fondo EVO

Universeller, haftungsfördernder Primer für Kleber, selbstnivellierende Spachtelmassen, Zement-Spachtelmassen und -putze auf glatten und nicht absorbierenden Untergründen. Gebrauchsfertiges Produkt mit sehr geringer Emission von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC). Für Innen- und



BESCHREIBUNG

Prepara Fondo EVO ist eine gebrauchsfertige haftungsfördernde Grundierung aus synthetischen Harzen in wässriger Dispersion mit verbesserter Haftfähigkeit und Wasserfestigkeit, Füllstoffen ausgesuchter Körnung und spezifischen rheologischen Zusatzstoffen, wodurch das Produkt besonders leicht auf Wänden zu verstreichen ist, ohne herunterzutropfen.

VORTEILE

- Gebrauchsfertiges Produkt.
- Besonders vielseitiges Produkt. Haftet perfekt auf verschiedenartige Untergründe wie: Beton, Glasfaserzementplatte, PVC, Linoleum, Holz, Keramikfliesen, Steinzeug, Naturstein, Oberflächen mit Resten organischer Kleber.
- Leicht und schnell aufzutragen. Trocknet nach 2 Stunden. Nach 4 Stunden kann es überstrichen werden.
- Geringerer Verbrauch.
- Hervorragende Feuchtigkeitsbeständigkeit.
- Produkt, das durch eine Pseudokunststoff-Rheologie charakterisiert ist, die das Tropfen beim Auftragen auf Wänden verhindert.
- Für Anwendungen in Innen- und Außenräumen auf Böden und an Wänden.
- Produkt mit sehr geringer Emission von flüchtigen organischen Verbindungen. Konform mit der Klasse EC1^{PLUS} gemäß dem EMICODE-Protokoll und der Klasse A+ der Französischen Vorschriften.
- Uneingeschränkt für den Straßen-, See-, Luft- und Schienenverkehr geeignet.

VERPACKUNG

Kunststoffeimer zu 10 kg - Standard-Palette zu 480 kg.

ANWENDUNGSBEREICHE

Prepara Fondo EVO wird eingesetzt, um die Haftfähigkeit von Klebern, Selbstnivellierern, Spachtelmassen und Zementputzen auf mittelmäßig saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen wie Beton, Glasfaserzementplatten, Metall, PVC, Linoleum, Holz, Keramikfliesen, Steinzeug und Naturstein zu verbessern.

ANWENDUNG

Die Oberflächen, auf die Prepara Fondo EVO aufgetragen werden soll, müssen sauber trocken, fest, frei von aufsteigender Feuchtigkeit, ausreichend ausgehärtet und frei von Ölen und Fetten oder jedem anderen Stoff, der die Haftung beeinträchtigen kann, sein. Verwenden Sie geeignete Reiniger oder Lösungsmittel, um Schmutzspuren zu beseitigen. Prepara Fondo EVO ist gebrauchsfertig und muss nicht angemischt werden. Wir empfehlen jedoch, das Produkt vor dem Auftragen kurz mit einem Spachtel umzurühren. Das Produkt wird in einer Schicht direkt auf den zu behandelnden Untergrund mit einer langfaserigen Rolle aufgetragen. Beim Auftragen darauf achten, dass das Produkt gleichmäßig auf der Oberfläche verteilt wird. Nach dem Trocknen (ungefähr 4 Stunden bei einer Temperatur von +23 °C) ist das Produkt vollständig trocken und weist eine raue Oberfläche auf, die das Auftragen von Zementprodukten vereinfacht und eine hohe Haftfähigkeit garantiert.

Bei schwierigen Anwendungen, bei denen die Schicht vollständig gleichmäßig sein und verstärkt werden muss, kann man das Produkt mit einem PVC-Spachtel mit abgerundeten Kanten (Art. 203A0001) auftragen und ein alkalibeständiges Glasfasernetz mit Maschen 2x2 mm-Flächengewicht: 75 g/m² (Art. RTRN0050) hineindrücken.

WICHTIGE HINWEISE

- Prepara Fondo Evo nicht auf feuchten Untergründen oder Untergründen mit aufsteigender Feuchte verwenden.
- Das Produkt ist gebrauchsfertig. Nicht verflüssigen und keine Fremdkomponenten hinzugeben.
- Prepara Fondo Evo nicht auf Oberflächen verwenden, die ständig in Wasser getaucht oder Wasserdruck ausgesetzt sind, wie Schwimmbäder, Becken, Springbrunnen usw.
- Prepara Fondo Evo bei Temperaturen zwischen +5 °C und +35 °C auftragen.
- Bei Anwendung auf Wänden in Außenbereichen, wegen der vielen Möglichkeiten, sich vorher vom technischen Kundendienstbüro Litokol S.p.A. beraten lassen.
- Prepara Fondo EVO nicht für Anwendungen verwenden, die nicht im technischen Datenblatt angegeben sind.
- Bei Fragen das technische Kundendienstbüro Litokol S.p.A. kontaktieren.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, das Sie auf Anfrage erhalten, durch.

PRODUKT FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH



EIGENSCHAFTEN

Aussehen	Cremige Flüssigkeit
Farbe	Grau
Spezifisches Gewicht	1,5 ± 0,1 (g/cm³)
ph-Wert	8,7-9,7
Viskosität nach Brookfield	20.000-30.000 cPs
Feste Rückstände	69-71%
Zoll-Klassifizierung	32091000
Lagerungszeit	24 Monate in Original-Verpackungen an kühlem und trockenem Ort. Frostempfindlich.

ANWENDUNGSHINWEISE

Zulässige Verarbeitungstemperatur	Zwischen +5 °C und +35 °C
Anwendung	Langfaserige Rolle, PVC-Spachtel mit abgerundeten Kanten
Maximale Auftragsstärke	1 mm
Trocknungszeit	Ungefähr 2 Stunden bei T=+23 °C bei Auftrag mit Rolle Ungefähr 6 Stunden bei T=+23 °C bei Auftrag mit Spachtel und mit Glasfasernetzverstärkung
Wartezeit für den Auftrag vom Zementprodukten	Ungefähr 4 Stunden bei T=+23 °C bei Auftrag mit Rolle Ungefähr 24 Stunden bei T=+23 °C bei Auftrag mit Spachtel und mit Glasfasernetzverstärkung
Reinigung der Werkzeuge	Mit Wasser solange das Produkt noch nicht angetrocknet ist. Mechanisch sobald es angetrocknet ist.
Verbrauch	Auftrag mit Rolle: 0,3 kg/m² Auftrag mit Spachtel mit Netz 2X2 mm - Flächengewicht 75 g: 0,8 kg/m²

LEISTUNGSMERKMALE

Feuchtigkeitsbeständigkeit	Optimal
Alterungsbeständigkeit	Optimal
Nachgiebigkeit	Gut
Zulässige Temperatur	Zwischen -20 °C und +80 °C

Obwohl die auf diesem Datenblatt angegebenen Informationen das Ergebnis unserer reichen Erfahrung sind, dürfen sie nur als Richtwerte angesehen werden. Jeder spezifische Einzelfall muss vom Benutzer, der für das Endergebnis der Arbeit verantwortlich ist, praktischen Vortests unterzogen werden.

Datenblatt N. 537

Revision Nr. 1

Datum: Januar 2019

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italien
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it E-Mail: info@litokol.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =