

Prepara Fondo EVO

Primer promoteur d'adhésion universelle pour adhésifs, autolissants, enduits de lissage et à base de ciment sur surfaces lisses et non absorbantes. Produit prêt à l'emploi à très faible émission de composés organiques volatils (VOC). Pour intérieurs et extérieurs.



DESCRIPTION

Prepara Fondo EVO est un promoteur d'adhésion prêt à l'emploi, composé de résines synthétiques en dispersion aqueuse avec meilleure capacité d'adhésion et résistance à l'eau, d'inertes de granulométrie sélectionnée et additifs rhéologiques qui donnent au produit un bon glissement sans coulures en cas d'applications murales.

LES AVANTAGES

- Produit prêt à l'emploi.
- Produit particulièrement polyvalent. Adhère parfaitement aux différents types de supports comme : le béton, les panneaux en fibrociment, le PVC, le linoléum, le bois, les carreaux en céramique, le grès, la pierre naturelle, les surfaces avec résidus de colles organiques.
- Facile et rapide à poser. 2 heures suffisent pour sécher. Superposition possible après 4 heures.
- Consommation réduite.
- Excellente résistance à l'humidité.
- Produit caractérisé par une rhéologie pseudoplastique qui l'empêche de couler en cas d'application murale.
- Pour les applications d'intérieur et d'extérieur au sol ou murale.
- Produit à très faible émission de composés organiques volatils. Conforme à la classe EC1^{PLUS} d'après le protocole EMICODE et à la classe A+ selon la Réglementation française.
- Produit exempt de limitations pour le transport routier, naval, aérien et ferroviaire.

CONDITIONNEMENT

Seaux en plastique de 10 kg – Palette standard de 480 kg.

UTILISATION PRÉVUE

Prepara Fondo EVO est utilisé pour améliorer l'accrochage des colles, autolissants, enduits de lissage et à base de ciment sur les supports à absorption moyenne et ceux non absorbants comme le béton, les panneaux en fibrociment, en métal, en PVC, le linoléum, le bois, les carreaux en céramique, le grès, la pierre naturelle.

APPLICATION

Les surfaces sur lesquelles appliquer Prepara Fondo EVO doivent être propres, sèches, solides, sans remontées d'humidité, ayant subi une bonne maturation, être sans huiles, sans graisses et sans une quelconque substance pouvant nuire à l'adhérence. Utiliser des détergents ou des solvants adaptés pour éloigner toute trace de saleté.

Prepara Fondo EVO est prêt à l'emploi et ne nécessite aucune préparation. Nous conseillons toutefois de mélanger rapidement le produit avec un couteau à enduire avant l'application. Le produit est appliqué en une seule couche directement sur le support à traiter avec un rouleau à poils longs. Durant l'application, répartir le produit uniformément sur la surface. Après le séchage (environ 4 heures à une température supérieure à 23 °C) le produit est complètement sec et se distingue par sa surface rugueuse qui facilite l'application des produits à base de ciment garantissant ainsi un degré d'adhésion élevé.

En cas d'applications difficiles, où il devient nécessaire de réaliser une couche renforcée et complètement uniforme, il est possible d'appliquer le produit à l'aide d'un couteau à enduire en PVC avec des bords arrondis (art. 203A0001) en noyant la maille de renforcement en fibre de verre anti-alcaline avec des mailles de 2X2 mm – grammage : 75 g/m² (art. RTRN0050).

MISES EN GARDE

- Ne pas utiliser Prepara Fondo EVO sur les supports humides ou sujets aux remontées d'humidité.
- Produit prêt à l'emploi. Ne pas diluer ou ajouter d'autres composants.
- Ne pas utiliser Prepara Fondo EVO sur les surfaces constamment immergées ou soumises à l'eau sous pression comme les piscines, les bassins, les fontaines, etc.
- Appliquer Prepara Fondo EVO avec des températures comprises entre +5 °C et +35°C.
- Pour les applications murales d'extérieur, vu la multitude de cas, contacter au préalable le bureau technique de Litokol S.p.A.
- Ne pas utiliser Prepara Fondo EVO pour les applications non prévues sur la fiche technique.
- En cas de doutes, contacter le bureau d'Assistance technique Litokol S.p.A.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Consulter la fiche de sécurité du produit disponible sur demande.

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL



DONNÉES D'IDENTIFICATION

Aspect	Crème liquide
Couleur	Gris
Poids spécifique	1,5 ± 0,1 (g/cm³)
pH	8,7-9,7
Viscosité Brookfield	20.000-30.000 cPs
Résidu solide	69-71%
Classification douanière	32091000
Temps de conservation	24 mois dans les emballages d'origine dans un endroit frais et sec. Craint le gel.

DONNÉES D'APPLICATION

Températures d'application autorisées	De +5°C à +35°C
Application	Rouleau à poils longs, spatule en PVC aux bords arrondis
Épaisseur maximale applicable	1 mm
Temps de séchage	Environ 2 heures à une T=+23 °C pour l'application au rouleau Environ 6 heures à une T=+23°C pour l'application à la spatule avec treillis en fibre de verre
Temps d'attente pour l'application des produits à base de ciment	Environ 4 heures à une T=+23 °C pour l'application au rouleau Environ 24 heures à une T=+23°C pour l'application à la spatule avec treillis en fibre de verre
Nettoyage des outils	À l'eau tant que le produit est frais. Le produit durci ne s'élimine que mécaniquement.
Consommations	Application au rouleau : 0,3 kg/m² Application à la spatule avec maille 2X2 mm – grammage 75 g : 0,8 kg/m²

PRESTATIONS

Résistance à l'humidité	Excellente
Résistance au vieillissement	Excellente
Flexibilité	Bonne
Température d'application	De -20°C à +80°C

Bien que les informations indiquées sur cette fiche technique soient le fruit de notre meilleure expérience, elles n'ont qu'une valeur purement indicative.
Chaque cas spécifique doit être soumis à des essais pratiques préliminaires de la part de l'utilisateur qui assume l'entière responsabilité du résultat final du travail.

Fiche n° 537

Révision n° 1

Date : Janvier 2019

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone 13/1 – 42048 Rubiera (Reggio d'Emilie) – Italie
Tél. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it e-mail : info@litokol.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =