

# GLASFASERNETZ

## ALKALIBESTÄNDIGES GLASFASERNETZ FÜR ARMIERUNGEN



### BESCHREIBUNG

Glasfasernetz mit Maschengröße 4X5 mm, behandelt mit alkalibeständiger Appretur. Die Appretur gewährleistet außerdem bessere Haftung der für die Abdichtung oder für isolierende Verkleidungen verwendeten Produkte. Die Armierung aus Glasfasernetz verhindert die Bildung von Rissen aufgrund der Belastung, die auf den Untergrund wirkt, und ermöglicht zudem die Aufbringung einer gleichmäßigen Produktschicht.

### VERPACKUNGEN

Rollen zu 50 m<sup>2</sup> Standardpalette 3000 m<sup>2</sup>

### ANWENDUNGSBEREICHE

Das Produkt ist als verstärkende Armierung für folgende Anwendungen geeignet:

Abdichtende Oberflächenverfüllungen, die mit dem elastischen Zweikomponentenmörtel Elastocem ausgeführt wurden; Elastische

bruchfeste Verfüllungen auf Basis von Hidroflex; Isolierverkleidungen

### ANWENDUNG

Das Glasfasernetz muss immer in der Dicke der Dichtungsschicht oder der Verfüllung eingetaucht werden. Dazu wie folgt vorgehen: Mit einem glatten Spachtel eine etwa 1-1,5 mm dicke Schicht der Dichtungs- oder Spachtelmasse direkt auf den Untergrund auftragen.

Auf das noch frische Produkt das Glasfasernetz legen und es leicht zusammendrücken, bis es ganz in die aufgetragene Produktschicht eingetaucht ist. Die angrenzenden Netzbahnen müssen um mindestens 5 cm überlappt werden.

Eine zweite Schicht der Dichtungs- oder Spachtelmasse aufbringen. Dieser Vorgang kann auch nach 24 Stunden ausgeführt werden (je nach verwendetem Produkt, den klimatischen Bedingungen und der Dicke der aufgetragenen Schicht), wenn das Produkt begehbar ist.

### KENNDATEN

Farbe	Weiß
Maschengröße	4X5 mm
Abmessungen der Rollen	Länge = 50 m – Höhe = 1 m
Laugenbeständigkeit	Optimal
Haltbarkeit	Unbegrenzt

Auch wenn die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen das Ergebnis unserer Erfahrungen sind, dienen sie lediglich als Richtwerte.  
In jedem speziellen Fall sind besondere Prüfungen erforderlich, die der Benutzer, welcher die Verantwortung für das Endergebnis der Arbeit trägt, auszuführen hat.

Datenblatt Nr. 514

Revision Nr. 1

Datum: April 2010

**LITOKOL S.p.A.**

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italien  
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150  
www.litokol.it E-Mail: info@litokol.it

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
= ISO 9001 =

www.litokol.it