



STARLIKE® DECOR

DECORATIEVE EPOXY AFWERKING VOOR BINNENMUREN

BESCHRIJVING

STARLIKE DECOR is een innovatief systeem om op kamermuren decoratieve afwerkingen met een kleine dikte te verwezenlijken, gebaseerd op de epoxymortel technologie STARLIKE®.

Dit zijn de voornaamste voordelen, verworven door het gebruik van STARLIKE DECOR:

- Een oppervlakkig kleureffect vergelijkbaar met stucwerk uitgevoerd met epoxymortel STARLIKE®. Het is dus mogelijk om kleurencombinaties te creëren tussen oppervlakken bestaande uit keramische tegels of glasmozaïek gevoegd met STARLIKE® en de afwerkingen van het omringende metselwerk, verwezenlijkt met STARLIKE DECOR.
- Door de verschillende toepassingsmethodes van STARLIKE DECOR te benutten, kunnen bijzondere en gebruikergerichte exclusieve chromatische en decoratieve effecten verwezenlijkt worden.
- Eindeloze kleurcombinaties kunnen verkregen worden door bij achtereenvolgende applicaties verschillende kleuren te gebruiken.
- De applicatie van STARLIKE DECOR is eenvoudig en snel. Door het gepaste gereedschap te gebruiken kunnen snel stijlvolle afwerkingen verwezenlijkt worden.
- Daar een afwerking slechts een kleine dikte heeft, wordt weinig product gebruikt en blijven hierdoor ook de kosten laag.
- Met STARLIKE DECOR kunnen verticale oppervlakken versierd worden zoals bij voorbeeld, ruwe cementbepleistering, gipsplaten, licht of houten paneelwerk of bovenop bestaande tegels of mozaïeken.

TOEPASSINGSDOMEINEN

STARLIKE DECOR is een polyvalent product en kan gebruikt worden voor de afwerking van binnenmuren zowel in particulierwoningen als in openbare instellingen, zoals bij voorbeeld:

- Badkamers en douches
- Keukens
- Sauna's
- Voorportalen van hotels
- Wanden van cafés, restaurants, dancings
- Vergaderzalen

Het product kan ook gebruikt worden als decoratief systeem van togen, tapkasten, deuren, zuilen enz.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERLAAG

1 – De ondergrond waarop vervolgens STARLIKE DECOR zal aangebracht worden, moet schoon, stevig, droog en vlak zijn en mag niet stoffig zijn. Geschikte ondergronden zijn stucwerk met cementmortel, gipsplaten, beton na preventieve behandeling met Primer C of vochtwerende systemen die conform zijn met de Europese richtlijn ETAG 022. Lak, verf of glazuur moeten eerst verwijderd worden, inclusief de onderliggende afwerking. Voor het aanbrengen van de grondlaag moet Primer C aangebracht worden.

Oppervlakteafwerkingen op basis van kalk, cement of gips, met een kleine dikte, moeten verwijderd worden en de ondergrond moet met Primer C behandeld worden.

Niet vlakke cementondergronden kunnen genivelleerd worden met LITOPLAN RAPID supersnelle nivellerende thixotroop cementmortel.

2 – Bij toepassing op ruwe cementbepleistering, beton, panelen in gipskarton, lichte panelen of een vochtwerend systeem moet men DECOR PRIMER met behulp van een gladde stalen spatel rechtstreeks op de ondergrond aanbrengen die vooraf met Primer C werd behandeld, waardoor een uniforme laag van circa 1 mm wordt gevormd.

Wanneer de toepassing bovenop bestaande tegels of mozaïeken gebeurt, moet op het schone oppervlak rechtstreeks DECOR PRIMER aangebracht worden, waarbij 2 gekruiste richtingen moeten worden gemaakt met minstens 24 uur tussen de twee beurten. Door middel van de grondlaag wordt een wit oppervlak verkregen en wordt de onderlaag geëgaliseerd waardoor vervolgens STARLIKE DECOR kan aangebracht worden.

Indien de onderlaag niet volkomen regelmatig is, kan een nieuwe applicatie van DECOR PRIMER nodig zijn om het oppervlak te egaliseren. Nadat DECOR PRIMER werd aangebracht, moet ongeveer 24 uren gewacht worden tot het is uitgehard om vervolgens de oneffenheden met schuurpapier weg te schuren.

3 – Handmatig schuren met schuurpapier korrel 60 met een lichte kleur. Zorg ervoor vervolgens het stof te verwijderen. Nadat u er zeker van bent dat het oppervlak eenvormig en vlak is en volledig droog, kan STARLIKE DECOR aangebracht worden.

VOORBEREIDING VAN STARLIKE DECOR

1 – Open een doos STARLIKE® van 2,5 kg in de gekozen kleur en giet de volledige inhoud van de katalysator (component B), verpakt in het zakje, op de gekleurde pasta (component A).

2 – Giet de derde vloeibare component STARLIKE DECOR erbij, reeds gedoseerd voor een pak STARLIKE® van 2,5 kg, en meng op lage snelheid met een boormachine/mixer tot het mengsel glad is.

3 – Voeg eventueel een van de SPOTLIGHT, NIGHT VISION, GOLD additieven toe van de METALLIC COLLECTION (Platinum, Shining Gold, Bronze, Copper, Rusty)

Meng opnieuw tot een glad mengsel wordt verkregen. Het product is nu gebruiksklaar.

AANBRENGEN VAN STARLIKE DECOR

STARLIKE DECOR kan op verschillende wijzen aangebracht worden om verschillende effecten op de oppervlakken te creëren. Vervolgens worden de 4 mogelijke afwerkingen beschreven.

GEWOLKT EFFECT

Breng een eerste "grond"-laag aan met STARLIKE DECOR met behulp van een gladde plastic spatel. Zorg dat u geen oneffenheden of duidelijke sporen van de spatel achterlaat. Breng ongeveer 24 uur later op dezelfde wijze een tweede laag aan.

BEDEKKEND EFFECT

Het is mogelijk om minstens 3 of meer lagen met een gladde plastic spatel aan te brengen (art. 103 PRO), telkens met 24 uur tussentijd, om een gelijkmatige kleur te bekomen.

SPATEL EFFECT

Type afwerking: gestructureerd in reliëf

Breng Starlike Decor onregelmatig en met niveauverschil aan met behulp van een gladde spatel en verwezenlijk variabele diktes van 1 tot 2 mm. In dit geval maken de oneffenheden deel uit van de versiering.

TWEEKLEURIG SPATEL EFFECT

Type afwerking: gestructureerd in reliëf

Breng Starlike Decor onregelmatig en met niveauverschil aan met behulp van een gladde spatel en verwezenlijk variabele diktes van 1 tot 2 mm. Schuur na het opdrogen scherpe delen weg. Verwijder het stof en maak vervolgens een "grond"-laag van dezelfde of van een andere kleur naar keuze met behulp van een rubberen spatel (art.104/G).

APPLICATIE VAN BESCHERMENDE POLYURETHAAN WAS LITOLUX OF LITOLUX EXTRA

Wanneer STARLIKE DECOR wordt aangebracht in omgevingen waar contact met vuil, verschillende soorten vloeistoffen zoals koffie, wijn, olie, enz. mogelijk is, kan het oppervlak verder beschermd worden met polyurethaan was LITOLUX of LITOLUX EXTRA.

Het aanbrengen van één enkele laag LITOLUX of LITOLUX EXTRA draagt bij voor een betere weerstand tegen vlekken, doet de kleur van de afwerkingen op basis van STARLIKE DECOR heropleven en laat eventuele additieven zoals SPOTLIGHT of GOLD beter uitkomen, waardoor een heldere, transparante film op het oppervlak wordt gecreëerd.

Voor het aanbrengen van LITOLUX of LITOLUX EXTRA moet het relatieve technische blad geraadpleegd worden.

LITOLUX mag niet op lagen op basis van STARLIKE DECOR aangebracht worden in omgevingen zoals sauna's, Turkse baden of bij aanwezigheid van hoge temperaturen of vochtigheid. Gebruik in dit geval LITOLUX EXTRA.

WAARSCHUWINGEN:

- Bij afwerking met de Metallic Collection mogen maximum twee lagen aangebracht worden.
- Eventueel kunnen de additieven (Spotlight, Gold en Night Vision) toegevoegd worden om het gewenste effect te verkrijgen, ook enkel in de laatste laag. Indien ze in de eerste laag worden toegevoegd, zullen ze zorgen voor een geaccentueerd effect en dekking van het oppervlak.
- Gebruik het Galaxy additief niet als StarlikeDecor wordt aangebracht.
- Gebruik het Absoluut Wit en IJswit C.270 niet, ook niet gemengd met additieven.

- Gebruik geen nat gereedschap of water voor lagen met
- Gebruik het product niet op natte of vochtige ondergronden.
- Gebruik voor de grondlaag geen cementbepleistering, witte cementlijm of andere voorstrijkmiddelen, maar gebruik enkel Decor Primer.
- Breng het product niet aan op oppervlakteafwerkingen van geringe dikte op basis van kalk, cement of gips.
- Breng het product niet aan op bestaande lak, verf, glazuur of ondergronden die op dit technisch blad niet worden vermeld.
- Bij het aanbrengen op bestaande tegels moeten ze eerst met gedestilleerde alcohol ontvet worden.
- 's Winters kan de tijd die nodig is voor de verharding langer zijn.
- Tijdens het aanbrengen moeten de te bekleden oppervlakken een temperatuur van minstens +15 °C hebben.
- Gebruik het product niet in lokalen waar een hoge vochtigheidsgraad aanwezig is.
- Indien het product wordt aangebracht in sauna's of Turkse baden moet na het aanbrengen minstens 7 dagen gewacht worden alvorens de lokalen opnieuw in gebruik te nemen.
- Indien het product wordt aangebracht op plaatsen waar douches of kookplaten aanwezig zijn, of plaatsen onderworpen aan bevulling, is het aangeraden polyurethaan wax LITOLUX of LITOLUX EXTRA aan te brengen. De wax kan 24 uren na applicatie van STARLIKE DECOR aangebracht worden maar eerst moet de verharding gecontroleerd worden. Breng LITOLUX niet aan op grondlagen van sauna's, Turkse baden en waar hoge temperaturen of veel vochtigheid kan heersen. Gebruik in dit geval LITOLUX EXTRA.
- De max. weerstand tegen vlekken wordt bereikt na 7 dagen bij een temperatuur van 23°C, ook indien vervolgens LITOLUX of LITOLUX EXTRA werd aangebracht. Tijdens deze periode moet de laag op basis van STARLIKE DECOR beschermd worden voor contact met agressieve stoffen of reinigingsmiddelen.
- Het product dat als grondlaag werd aangebracht is bijzonder gevoelig voor vlekken veroorzaakt door viltstiften en koffie. De verwijdering zonder applicatie van LITOLUX of LITOLUX EXTRA blijkt bijzonder moeilijk.
- Gebruik geen bleekmiddel of producten waarin bleekmiddel aanwezig is daar het vlekken maakt op STARLIKE DECOR
- Het product moet 24 uren voor het zal aangebracht worden op omgevingstemperatuur opgeslagen worden.
- Voor de technische kenmerken en prestaties moet het technisch blad van de epoxymortel STARLIKE® geraadpleegd worden.

Hoewel de informatie in dit technischblad met kennis van zaken werd opgesteld, is zellouterinformatief. Bij elk gespecificeerd gebruik moet het product eerst door de gebruiker worden getest en zal hij verantwoordelijk zijn voor de uiteindelijke resultaten van het werk.

Blad nr. 316

Revisie nr. 5

Datum: april 2014

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001