



STARLIKE® DECOR

FINISAJ DECORATIV EPOXIDIC PENTRU PEREȚI INTERIORI

DESCRIERE

STARLIKE® DECOR este un sistem inovativ pentru realizarea finisajelor decorative cu grosime mică a pereților din interiorul încăperilor bazat pe tehnologia mortarului epoxidic STARLIKE®.

Principalele avantaje care se obțin cu STARLIKE® DECOR sunt:

- Efect cromatic superficial similar chituirii efectuate cu mortarul epoxidic STARLIKE®. Este posibilă crearea unor combinații de culori între suprafețele acoperite cu plăci ceramice sau mozaic de sticlă chituite cu STARLIKE® și finisajele pereților din jur realizați cu STARLIKE® DECOR.
- Utilizând diverse modalități de aplicare a produsului STARLIKE® DECOR este posibil să conferiți suprafețelor efecte cromatice și decorative exclusive și deosebite care pot fi personalizate.
- Prin suprapunerea mai multor tonalități de culoare în aplicările succesive se obțin infinite combinații de culoare.
- Aplicarea produsului STARLIKE® DECOR este ușoară și rapidă. Cu ajutorul dispozitivelor adecvate pot fi realizate în timp scurt finisări de înaltă valoare estetică.
- Fiind un finisaj cu grosime mică consumurile sunt reduse și, în consecință, și costul intervenției este redus.
- Cu STARLIKE® DECOR pot fi decorate suprafețe verticale precum tencuieli din ciment, pereți din gips carton, panouri din materiale ușoare, panouri din lemn și suprapuneri ceramice sau din mozaic deja existente.

DOMENIILE DE APLICARE

STARLIKE® DECOR este un produs universal și poate fi utilizat pentru finisajul pereților interiori în multe medii private și publice precum:

- Băi și cabine de duș
- Bucătării
- Saune
- Săli de hotel
- Pereți din baruri, restaurante, discoteci
- Săli de conferințe

Poate fi utilizat și ca sistem decorativ pentru teșghelele barurilor, uși, coloane, etc.

PREGĂTIREA SUPORTURILOR

1 - Suporturile pe care va fi aplicat STARLIKE® DECOR trebuie să fie curate, solide, fără praf, suficient de maturate, uscate și drepte. Suporturile ideale sunt tencuielile pe bază de ciment, gips carton, beton după ce au fost tratate mai întâi cu Primer C sau sisteme de impermeabilizare conforme directivei europene ETAG 022. Eventuale finisaje cu vopsea, var sau email trebuie îndepărtate, inclusiv finisajul aflat sub acestea - înainte de a aplica primul strat de bază, aplicați Primer C.

Finisajele superficiale pe bază de var, ciment sau gips aplicate în straturi subțiri trebuie înlăturate, iar baza trebuie tratată cu Primer C

Suporturile din ciment care nu sunt perfect drepte pot fi nivelate cu LITOPLAN RAPID, mortar de nivelare pe bază de ciment tixotrop ultrarapid.

2 - În cazul aplicării pe tencuieli din ciment nefinisate, beton, panouri din gips carton, panouri din material ușor, panouri din lemn sau pe un sistem de impermeabilizare, folosiți stratul de bază epoxidic bicomponent DECOR PRIMER - acesta trebuie aplicat cu șpaclu fin din oțel într-un strat uniform de aproximativ 1 mm.

În cazul aplicării suprapuse pe ceramică sau mozaic deja existent, aplicați produsul DECOR PRIMER direct pe suportul curat, în 2 straturi încrucișate la o distanță de 24 de ore una de alta. Stratul de bază permite obținerea unei suprafețe de culoare albă, uniformizarea absorbției suportului și pregătirea pentru aplicarea succesivă a STARLIKE® DECOR.

În cazul suporturilor care prezintă neregularități, poate fi necesară aplicarea unui strat suplimentar de DECOR PRIMER pentru a uniformiza suprafața. După încheierea aplicării primului strat drept cu DECOR PRIMER trebuie să așteptați 24 de ore pentru ca acesta să fie destul de întărit pentru a putea fi finisat cu șmirghel, cu scopul de a elimina eventuale defecte.

3 - Șmirgheliți cu mâna sau cu dispozitivul special - folosiți șmirghel cu granulația de 60 de culoare albă; asigurați-vă că ați înlăturat praful care se formează la sfârșitul operației. După verificarea omogenității și orizontalității suprafeței, precum și a uscării complete a acesteia se poate trece la aplicarea STARLIKE® DECOR.

PREGĂTIREA STARLIKE® DECOR

1 - Deschideți un ambalaj de STARLIKE® de 2,5 kg de culoarea aleasă și vărsați întreg conținutul catalizatorului (component B) în pungă pe pasta colorată (component A).

2 - Vărsați al treilea component lichid STARLIKE® DECOR deja dozat pentru ambalajul de 2,5 kg de STARLIKE® și amestecați cu bormașina electrică prevăzută cu elice de amestecat la viteză redusă până la obținerea unui amestec omogen.

3 - Adăugați eventual unul dintre aditivii GALAXY, SPOTLIGHT, NIGHT VISION, GOLD sau, în cazul unei culori neutre un aditiv din colecția METALLIC COLLECTION (Platinum, Shining Gold, Bronze, Copper, Rusty)

Amestecați din nou până la obținerea unui amestec omogen. În acest moment produsul este pregătit pentru aplicare.

APLICAREA STARLIKE® DECOR

STARLIKE® DECOR poate fi aplicat utilizând diferite modalități cu scopul de a conferi suprafeței diferite efecte estetice.

În continuare sunt descrise cele 4 tipuri de finisări care se pot obține.

EFFECT NORIȘORI

Realizați un prim strat uniform "la zero" cu STARLIKE® DECOR cu șpaclul fin din plastic (Art.103 PRO); asigurați-vă să nu rămână denivelări sau semne evidente de șpaclu. Aplicați următorul strat respectând aceleași indicații după aproximativ 24 ore.

EFFECT MAT

Acest efect se obține prin aplicarea a 3 sau mai multor straturi cu ajutorul șpaclului fin din plastic (Art.103 PRO), la o distanță de 24 ore unul de altul pentru a obține o culoare uniformă.

EFFECT ÎN RELIEF

Tip de finisare: structurat în relief

Aplicați în mod neregulat în relief STARLIKE® DECOR cu ajutorul șpaclului fin cu diferite grosimi între 1 și 2mm. În acest caz imperfecțiunile reprezintă caracteristica decorației.

EFFECT ÎN RELIEF CU DOUĂ CULORI

Tip de finisare: structurat în relief

Aplicați în mod neregulat în relief STARLIKE® DECOR cu ajutorul șpaclului fin cu diferite grosimi între 1 și 2mm, după uscare, șmirgheliți crestele pentru a rotunji suprafața. Înlăturați praful și apoi efectuați o nivelare la zero de aceeași culoare sau o culoare la alegere cu ajutorul șpaclului cauciucat (Art. 104/G).

APLICAREA CEREI POLIURETANICE DE PROTECȚIE LITOLUX SAU LITOLUX EXTRA

Când STARLIKE® DECOR este aplicat în medii expuse murdăririi sau lichidelor precum cafea, vin, ulei, etc. este posibilă protejarea ulterioară a suprafețelor cu ceară poliuretanică de protecție Litolux sau Litolux extra.

Aplicarea unui singur strat de LITOLUX sau LITOLUX EXTRA, conferă mai mare rezistență la pătare, reînnoiește culorile finisajelor pe bază de STARLIKE® DECOR, pune în evidență aditivii adăugați produsului, de tip SPOTLIGHT sau GOLD prin crearea unui film transparent pe suprafață.

Pentru informații privind aplicarea LITOLUX sau LITOLUX EXTRA consultați fișele tehnice ale acestor produse.

LITOLUX nu poate fi aplicat pe straturi pe bază de STARLIKE® DECOR în medii precum saune, băi turcești sau în care temperatura și umiditatea ating valori înalte. În aceste cazuri folosiți LITOLUX EXTRA.

AVERTISMENTE

- Finisajele Metallic Collection prevăd maxim două straturi de produs.
- Aditivii (Spotlight, Gold e Night Vision) pot fi adăugați și numai pentru ultimul strat pentru a obține efectul dorit. Dacă aceștia sunt

adăugați în primul strat, este accentuat efectul și gradul de acoperire al suprafeței.

- Nu folosiți aditivul Galaxy pentru aplicarea STARLIKE® DECOR.
- Nu folosiți culorile Bianco Assoluto C.470 și Bianco ghiaccio C.270 chiar dacă sunt amestecate cu aditivi.
- Nu folosiți unelte ude sau apă pentru nivelarea cu STARLIKE® DECOR.
- Nu folosiți suporturi ude sau expuse riscului de igrasie.
- Nu folosiți - pentru realizarea stratului de bază - produse de nivelare pe bază de ciment, adezivi pe bază de ciment sau alte produse diferite de Decor Primer.
- Nu aplicați produsul pe suprafețe pe bază de var, ciment sau gips realizate în straturi subțiri.
- Nu aplicați pe vopsea, var, email deja existente sau pe suporturi neindicate în această fișă tehnică.
- Aplicarea pe ceramică deja existentă trebuie făcută numai după degresarea acesteia cu alcool denaturat.
- În timpul iernii timpul de întărire și de folosire a suprafețelor poate fi ușor mai mare.
- Suprafețele de finisat trebuie să aibă o temperatură de cel puțin +15 °C în timpul aplicării.
- Nu folosiți în încăperi în care gradul de umiditate este ridicat.
- Pentru aplicarea în sauna sau băi turcești așteptați cel puțin 7 zile înainte de a folosi încăperea.
- În cazul în care produsul este aplicat în zone de tip dușuri, suprafețe de gătit sau expuse murdăriei, se recomandă aplicarea cerii poliuretanică de finisare LITOLUX sau LITOLUX EXTRA. Aplicarea poate fi făcută după 24 de ore de la aplicarea STARLIKE® DECOR, după ce a fost verificată corecta întărire a acestuia. Nu aplicați LITOLUX pe suprafețe din încăperi de tip saune, băi turcești sau în care gradul temperaturii și al umidității este ridicat. Folosiți LITOLUX EXTRA.
- Rezistența maximă la pete este atinsă după 7 zile la 23°C, chiar și după aplicarea LITOLUX sau LITOLUX EXTRA. De-a lungul acestei perioade de timp, protejați suprafața pe bază de STARLIKE® DECOR împotriva contactului cu substanțe și detergenți agresivi.
- Produsul aplicat ca și nivelant este deosebit de sensibil la pete de cafea și pixuri marcatoare. Îndepărtarea acestor pete fără aplicarea LITOLUX sau LITOLUX EXTRA este deosebit de dificilă.
- Nu folosiți clor sau produse care conțin clor deoarece acestea pătează produsul STARLIKE® DECOR.
- Materialul se va păstra la temperatură ambientală timp de aproximativ 24 de ore înainte de aplicare.
- Pentru informații privind caracteristicile tehnice și performanțe consultați fișa tehnică a mortarului epoxidic STARLIKE®.

Cu toate că informațiile din această fișă tehnică sunt rezultatul experienței noastre îndelungate, acestea au o valoare strict indicativă.

În fiecare caz în parte, utilizatorul trebuie să efectueze probe practice preliminare, iar acestuia îi aparține întreaga responsabilitate privind rezultatul final al lucrării.

Fișa n. 316

Revizia nr. 5

Data: Aprilie 2011

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy

Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150

www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001