



## STARLIKE® DECOR

### DEKORATIVT YTSKIKT I EPOXIBRUK FÖR INVÄNDIGA VÄGGAR

#### BESKRIVNING

STARLIKE DECOR är ett innovativt system för att skapa dekorativa ytskikt med reducerad tjocklek på invändiga väggar baserat på epoxibruket STARLIKE®. De största fördelarna med STARLIKE DECOR är att:

- Ytfärgen ger en effekt som efterliknar spacklingen som har utförts med epoxibruket STARLIKE®. Det är således möjligt att skapa matchande färgkombinationer på ytor bestående av keramikplattor eller glasmosaik som har spacklats med STARLIKE® och ytbehandlingarna på de omgivande väggarna som har framställts med STARLIKE DECOR.
- Genom att använda olika applikationssätt för STARLIKE DECOR är det möjligt att ge ytorna färger och dekorativa effekter som är exklusiva, speciella och personliga.
- Genom att lägga till olika färgnyanser på varandra under de olika applikationerna kan man få fram oändliga färgkombinationer.
- Det går lätt och snabbt att applicera STARLIKE DECOR. Genom att använda lämpliga redskap är det möjligt att på kort tid utföra estetiskt högklassiga ytbehandlingar.
- Eftersom det är en ytbehandling med reducerad tjocklek förbrukas en liten mängd produkt och kostnaderna hålls nere.
- Med STARLIKE DECOR går det att dekorera lodräta ytor som till exempel obehandlad cementputs, gipsskivor, lätta väggskivor, träpaneler och över befintliga keramikplattor eller mosaik.

#### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

STARLIKE DECOR är särskilt månsidig och kan användas för ytbehandling av invändiga väggar i en rad olika privata och offentliga miljöer, såsom:

- Badrum och duschkabiner
- Kök
- Bastu
- Hotellsalar
- Väggar i barer, restauranger, diskotek
- Konferenshallar

Den kan även användas som dekorativt system för bardiskar, dörrar, pelare, etc.

#### FÖRBEREDNING AV UNDERLAGET

1 - Underlaget som man ska applicera STARLIKE DECOR på ska vara rent, fast, dammfritt, tillräckligt moget, torrt och plant.

Obehandlad cementputs, gipsskivor och betong efter en skyddande behandling med Primer C eller vattentätningssystem som uppfyller EU-direktivet ETAG 022 är lämpliga som underlag. Eventuell befintlig färg eller lack ska tas bort, och så även ytbehandlingar därunder. Primer C ska appliceras innan grundningen.

Ytbehandlingar av kalk, cement eller gips som applicerats i ett tunt lager ska tas bort och underlaget ska behandlas med Primer C.

Ojämnt cementunderlag kan avjämnas med LITOPLAN RAPID, ett cementbaserat snabbhärdande och tixotropt avjämningsbruk.

2 - Vid applicering på obehandlad cementputs, betong, gipsskivor, lätta väggskivor eller träpaneler eller vattentätningssystem ska man behandla ytan med DECOR PRIMER, ett epoxibaserat tvåkomponents underlag. Applicera produkten med en slät stålspatel i ett jämnt lager på cirka 1 mm.

Vid applicering över befintliga keramikplattor eller mosaikrutor ska produkten DECOR PRIMER appliceras direkt på det rena underlaget. Applicera två lager ungefär 24 timmar efter varandra, det andra lagret ska appliceras åt motsatt håll än det första. Grundningen gör att man erhåller en vit yta och att underlaget får en jämn absorptionsförmåga när man därefter applicerar STARLIKE DECOR.

Om underlaget inte är helt jämnt kan det vara nödvändigt att applicera ytterligare ett lager DECOR PRIMER för att få en alldeles plan yta. När grundningen med DECOR PRIMER är klar ska man vänta i ungefär 24 timmar tills det har torkat tillräckligt. Slipa därefter ytan för att få bort eventuella ojämnheter.

3 - Slipa för hand eller med en putsmaskin med ljust slippapper kornstorlek 60. Var noga med att få bort allt damm som bildats när du är klar med slipningen. Kontrollera att ytorna är jämna, släta och fullständigt torra innan du påbörjar appliceringen av STARLIKE DECOR.

#### FÖRBEREDNING AV STARLIKE DECOR

1. Öppna en 2,5 kg förpackning av STARLIKE® i den valda färgen och håll allt innehåll som finns i katalysatorns (komponent B) förpackning i den färgade massan (komponent A).

2. Tillsätt den tredje flytande komponenten STARLIKE DECOR, som redan är färdigdoserad för 2,5 kg förpackningen av STARLIKE®, och blanda med en bormaskin försedd med omrörare i låg hastighet tills blandningen är jämn.

3. Lagg eventuellt till en av tillsatserna SPOTLIGHT, NIGHT VISION, GOLD eller ifall färgen är neutral en tillsats från serien METALLIC COLLECTION (Platinum, Shining Gold, Bronze, Copper, Rusty)

Blanda återigen tills blandningen är alldeles jämn. Produkten är redo för applicering.

**APPLICERING AV STARLIKE DECOR**

STARLIKE DECOR kan appliceras på olika sätt för att åstadkomma olika estetiska effekter på den behandlade ytan. Här nedan beskrivs de fyra olika ytbehandlingar som kan åstadkommas.

**MOLNEFFEKT**

Applicera ett tunt lager (utan tjocklek) av STARLIKE DECOR med hjälp av en slät plastspatel (art. 103 PRO) och var noga med att undvika skrovligheter eller spår från spateln. Applicera ytterligare ett lager efter cirka 24 timmar.

**TÄCKANDE EFFEKT**

Applicera minst 3 eller flera lager med hjälp av en slät plastspatel (art. 103 PRO) med ett mellanrum på 24 timmar mellan appliceringstillfällena för att få en jämnt täckande effekt.

**SPATULA-EFFEKT**

Typ av ytbehandling: med relieffekt.

Applicera StarlikeDecor på ojämnt sätt och med relieffekt. Använd en slät spatel och variera tjockleken från 1 till 2 mm. Denna speciella typ av dekoration kännetecknas av de imperfektioner som erhålls.

**SPATULA-EFFEKT MED TVÅ FÄRGER**

Typ av ytbehandling: med relief-effekt.

Applicera StarlikeDecor på ojämnt sätt och med relieffekt. Använd en slät spatel och variera tjockleken från 1 till 2 mm. Slipa ned topparna när färgen torkat så att ytan jämnas till något. Avlägsna allt damm och applicera därefter ett tunt lager utan tjocklek med samma färg, eller annan färg efter eget tycke, med hjälp av en gummispatel (art. 104/G).

**APPLICERING AV POLYURETANBASERAT SKYDDSVAX LITOLUX ELLER LITOLUX EXTRA**

Vid användning av STARLIKE DECOR i omgivningar där ytan kan komma i kontakt med smuts och olika typer av vätska som till exempel kaffe, vin, olja mm kan man skydda ytan med våra polyuretanbaserade ytbehandlingsvax LITOLUX eller LITOLUX EXTRA.

Ett enda lager av LITOLUX eller LITOLUX EXTRA räcker för att ge ett bättre motstånd mot fläckar, återuppliva färgen på ytbehandlingar som gjorts med STARLIKE DECOR samt framhäva eventuella andra tillsatsprodukter, typ SPOTLIGHT eller GOLD, som tillagts för att skapa en genomskinlig beläggning på ytan. För applicering av LITOLUX eller LITOLUX EXTRA se tillhörande instruktionsblad.

LITOLUX kan inte appliceras på grundningar som gjorts med STARLIKE DECOR i bastu, turkiskt bad eller i andra omgivningar med hög temperatur eller hög fuktighet. I dessa fall ska man använda LITOLUX EXTRA.

**OBS.** Med ytbehandlingarna Metallic Collection ska man applicera max två lager.

- Det räcker att lägga till eventuella tillsatsprodukter (Spotlight, Gold och Night Vision) i det sista lagret för att erhålla önskad effekt. Om de läggs till även i det första lagret blir effekten starkare och ytan mer täckande.

- Tillsatsen Galaxy ska inte tillsättas vid applicering av StarlikeDecor.
- Använd inte färgerna Bianco Assoluto C.470 och Bianco ghiaccio C.270 även om de blandas med tillsatser.
- Använd inte våta redskap eller vatten för att göra grundningar med StarlikeDecor.
- Använd inte på vått underlag eller på ytor som kan bli fuktiga underifrån.
- Använd inte för att framställa cementbaserade avjämningslager, vitt cementbaserat bindemedel eller andra primer än DecorPrimer.
- Applicera inte produkten på ytbehandlingar av kalk, cement eller gips som applicerats i ett tunt lager.
- Applicera inte på befintlig lack eller målarfärg eller på andra slags produkter som inte specificeras i detta instruktionsblad.
- Vid applicering på befintliga keramikplattor ska dessa först avfettas med denaturerad alkohol.
- Under den kalla årstiden kan det hända att torktiden förlängs avsevärt.
- Ytor som ska täckas med produkt ska ha en temperatur på minst +15 °C under appliceringen.
- Använd inte i lokaler där omgivningen har hög fuktighet.
- Vid applicering i bastu eller turkiskt bad ska vänta minst 7 dagar innan lokalen sätts i bruk.
- Om produkten appliceras i dusch eller på spis eller i andra områden som lätt blir smutsiga, rekommenderar vi att skydda ytan med polyuretanbaserat ytbehandlingsvax LITOLUX eller LITOLUX EXTRA. Produkten kan appliceras 24 timmar efter att STARLIKE DECOR applicerats. Kontrollera först att ytan har torkat ordentligt. Applicera inte LITOLUX på grundningar i bastu, turkiskt bad eller i andra omgivningar med hög temperatur eller hög fuktighet. I så fall ska man använda LITOLUX EXTRA.
- Det bästa motståndet mot smuts erhålls efter 7 dagar vid 23°C, även efter applicering av LITOLUX eller LITOLUX EXTRA. Under denna period ska grundningen som gjorts med STARLIKE DECOR skyddas mot kontakt med aggressiva ämnen och rengöringsmedel.
- Om produkten appliceras som grundning är den extra känslig mot fläckar från tuschpenna och kaffe. Dessa fläckar är svåra att få bort om man inte skyddar ytan med LITOLUX eller LITOLUX EXTRA.
- Använd inte klorblekmedel eller produkter som innehåller klor eftersom det orsakar fläckar på produkten STARLIKE DECOR.
- Förvara materialet i rumstemperatur ungefär 24 timmar före användning.
- För produktens tekniska egenskaper och prestanda hänvisas till instruktionsbladet för epoxibruket STARLIKE®.

Uppgifterna som återges i detta tekniska datablad är resultatet av vår egen erfarenhet och ska därför enbart betraktas som riktlinjer.

Vid varje specifikt fall ska användaren utföra praktiska förhandstester och även åta sig ansvaret för arbetets slutresultat.

Blad n. 316

Revision nr 5

Datum: April 2014

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy  
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150  
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
ISO 9001