



## **STARLIKE® DECOR**

### **EPOKSIDNI OKRASNI OMET ZA NOTRANJE STENE**

#### **OPIS**

STARLIKE DECOR je inovativni sistem za izdelavo tankih dekorativnih ometov v notranjih prostorih, osnovan na tehnologiji epoksidne malte STARLIKE. Glavne prednosti sredstva STARLIKE DECOR so:

- Površinski barvni učinek, podoben mavčenju, izvedenim z epoksidno malto STARLIKE, ki je na voljo v 94 različnih barvah in učinkih. Mogoče je torej ustvariti barvne kombinacije med površinami, okrašenimi s keramičnimi ploščicami ali steklenimi mozaiki, mavčenimi s sredstvom STARLIKE, in dodelavami okoliških zidav, okrašenih s STARLIKE DECOR.
- Na podlagi različnih vrst nanašanja sredstva STARLIKE DECOR je mogoče površine obogatiti z različnimi posebnimi barvnimi in dekorativnimi efekti, ki jih je mogoče prilagoditi po osebnem okusu.
- Če pa v teku različnih nanosov nanesete različne barvne odtenke, dobite nešteto barvnih kombinacij.
- Nanos sredstva STARLIKE DECOR je hiter in lahek. Z ustrezno opremo je mogoče v kratkem času dobiti dekorativne učinke visoke estetske kakovosti.
- Ker se nanaša v tankih plasteh, je poraba omejena, stroški posega pa nizki.
- Z dekorativnim ometom STARLIKE DECOR je mogoče ometati vertikalne površine, kot so, na primer, predobstoječi surovi cementni ometi, mavčno-kartonske plošče, lahke plošče, leseni paneli in keramične ploščice ali mozaiki.

#### **MOŽNOSTI UPORABE**

STARLIKE DECOR je primeren za večstransko uporabo. Primeren je za dodelavo notranjih sten v številnih javnih in zasebnih prostorih, kot so na primer:

- kopalnice in kabine tušev
- kuhinje
- savne
- hotelske dvorane
- stene v barih, restavracijah, disko klubih
- sejne dvorane

Lahko ga uporabite tudi kot dekorativni sistem za pulte v gostinskih lokalih, vrata, stebre itd.

#### **PRIPRAVA PODLAGE**

1 Podlaga, na katero boste nanašali dekorativni omet STARLIKE DECOR, mora biti čista, trdna, brez slabo vezanih delcev, dovolj zorena, suha in ravna. Primerna podlaga so surovi cementni ometi, mavčno-kartonske plošče, beton z nanosom osnovnega premaza C, ali vodoodporni sistemi, v skladu z evropsko direktivo ETAG 022. Odstraniti je treba morebitne predhodne nanose barv ali lakov, vključno s spodnjim gladkim ometom, in pred nanašanjem prvega sloja ometa nanesti osnovni premaz C.

Odstranite tankoslojne dekorativne omete na osnovi apna, cementa ali mavca in na podlago se nanesite osnovni premaz C. Neravne cementne podlage je mogoče izravnati s hitrovezočo tiksotropno cementno izravnalno maso LITOPLAN RAPID.

2 – Pri nanašanju na surove cementne omete, beton, mavčno-kartonske plošče, lahke plošče, lesene panele in na vodoodporne sisteme, s pomočjo kovinske gladilke najprej nanesite dvokomponentni epoksidni osnovni premaz DECOR PRIMER v enakomernem, približno 1 mm debelem sloju

V primeru zalivanja predobstoječe keramike ali mozaikov, nanesite osnovni premaz DECOR PRIMER naravnost na čisto podlago, navzkrižno, v dveh nanosih s časovnim razmakom 24 ur. S slojem osnovnega premaza izdelate podlago bele barve z enakomerno vpojnostjo za sledeči nanos dekorativnega ometa STARLIKE DECOR.

V primeru rahlo nepravilne podlage je lahko potreben nanos dodatnega sloja osnovnega premaza DECOR PRIMER, s katerim se izdela enakomerno podlago. Po izravnavi z osnovnim premazom DECOR PRIMER je treba počakati približno 24 ur, da se površina strdi, nato pa jo pobrusiti, tako da odstranite morebitne grebene ali neravnine.

3 – Podlago pobrusite ročno ali z orbitalno brusilko z brusnim papirjem zrnatosti 60 svetle barve, po zaključku pa odstranite nastali prah. Ko ste se prepričali, da je površina homogena in ravna ter popolnoma suha, lahko nanesete dekorativni omet STARLIKE DECOR.

#### **PRIPRAVA SREDSTVA STARLIKE DECOR**

1. Odprite embalažo po 2,5 kg sredstva STARLIKE izbrane barve in vlijte celotno vsebino vrečke katalizatorja (sestavina B) na barvno pasto (sestavina A).
2. Vlijte tretjo tekočo sestavino STARLIKE DECOR, katere količina je že prirejena embalaži po 2,5 kg sredstva LITOKROM STARLIKE, in mešajte z električnim mešalnikom z nizko hitrostjo, dokler ne dobite gladke zmesi.
3. Po želji dodajte enega od aditivov GALAXY, SPOTLIGHT, NIGHT VISION, GOLD oziroma, v primeru nevtralne barve, aditiv iz serije METALLIC COLLECTION (Platinum, Shining Gold, Bronze, Copper, Rusty)
4. Ponovno premešajte, dokler ne dobite gladke mase. Zdaj je proizvod pripravljen na nanos.

### NANOS SREDSTVA STARLIKE DECOR

STARLIKE DECOR je mogoče uporabiti na štiri načine, ki zagotavljajo površini različne estetske učinke.

Sledi opis pet možnih učinkov.

#### NIANSIRANI UČINEK

S pomočjo plastične gladilke (Art. 103 PRO) nanesite prvi sloj dekorativnega ometa STARLIKE DECOR, pri tem pa pazite, da na površini ne bo opaznih sledov gladilke. Po 24 urah na enak način nanesite naslednji sloj.

#### POKRIVNI UČINEK

Nanesete lahko vsaj 3 ali več slojev s plastično gladilko (Art.103 PRO), pri tem pa naj med posameznimi sloji preteče 24 ur, tako da bo barva bolj enakomerna.

#### UČINEK VLEČNE TEHNIKE »SPATOLATO«

Vrsta površinske obdelave: reliefna struktura.

Dekorativni omet Starlike Decor nanesite s pomočjo gladilke, tako da nastane nepravilni, reliefni sloj debeline od 1 do 2 mm. Te površinske nepravilnosti so značilnost tega postopka.

#### UČINEK VLEČNE TEHNIKE »SPATOLATO« V DVEH BARVAH

Vrsta površinske obdelave: reliefna struktura.

Dekorativni omet nanesite s pomočjo gladilke, tako da nastane nepravilni sloj debeline od 1 do 2 mm, ko se površina posuši, pa grebene pobrusite, da zaoblite površino. Obrišite prah in površino izravnajte s pomočjo gumijaste gladilke (Art. 104/G) z enako ali kakršno koli drugo barvo po lastni izbiri.

### NANAŠANJE POLIURETANSKEGA VOSKA LITOLUX ALI LITOLUX EXTRA

Pri nanašanju dekorativnega ometa STARLIKE DECOR v prostorih, v prostorih, ki so potencialno izpostavljeni nečistoči in različnim vrstam tekočin, kot so kava, vino, olje ipd., je mogoče površino dodatno zaščititi s poliuretanskima barvama LITOLUX in LITOLUX EXTRA.

Nanos enega samega sloja barve LITOLUX ali LITOLUX EXTRA poživi barvo dekorativnega ometa STARLIKE DECOR, poudari morebitne dodatke, ki ste jih primešali izdelku, kot so recimo SPOTLIGHT ali GOLD ter izdelava prozoren film na površini, tako da ta postane odpornejša proti madežem.

Za nanašanje poliuretanskih barv LITOLUX in LITOLUX EXTRA si oglejte odgovarjajoča tehnična lista.

Barve LITOLUX se ne sme nanašati na površine, ometane z ometom STARLIKE DECOR, v prostorih kot so savne, turške kopeli oziroma tam, kjer so prisotne visoke temperature in prostorska vlažnost. V teh primerih uporabite LITOLUX EXTRA.

#### OPOZORILA

- Za končne premaze Metallic Collection sta predvidena največ dva sloja izdelka.
- Primešati jim je mogoče različne dodatke (Spotlight, Gold in Night Vision), tudi samo pri zadnjem sloju, da se doseže želeni

učinek. Če te dodatke dodate tudi pri prvem sloju, še bolj poudarite želeni učinek in povečate prekrivnost površine.

- Dodatka Galaxy v kombinaciji z dekorativnim ometom Starlike Decor ne uporabljajte.
- Ne uporabljajte belih barvnih odtenkov Bianco Assoluto C.470 in Bianco ghiaccio C.270, tudi če jim primešate različne dodatke.
- Za izravnavo površin z dekorativnim ometom Starlike Decor ne uporabljajte mokrega orodja ali vode.
- Izdelka ne uporabljajte na mokrih podlagah ali površinah, ki so izpostavljene dvigovanju vlage.
- Ne nanašajte ga kot osnovni sloj na cementne izravnalne mase, bela cementna lepila ali podlage iz drugačnih osnovnih premazov kot Decor Primer.
- Izdelka ne nanašajte na tankoslojne dekorativne omete na osnovi apna, cementa ali mavca.
- Ne nanašajte ga na predobstoječe barve ali lake ali na podlage, ki niso navedene v tem tehničnem listu.
- Pred nanašanjem na predobstoječo keramiko je treba površino razmastiti z denaturiranim alkoholom.
- Pozimi sta čas strjevanja in doseganje končne trdnosti lahko tudi znatno daljša.
- Površine, na katere boste izdelek polagali, morajo biti med nanašanjem ogrete na vsaj +15 °C.
- Izdelka ne uporabljajte v prostorih z visoko zračno vlažnostjo.
- Pri nanašanju v savnah ali turških kopelih počakajte vsaj 7 dni od nanosa, preden začnete prostor uporabljati.
- V primeru nanašanja izdelka v prostorih, kot so prhe, kuhalne površine ali površine, ki se hitro zamažejo, vam svetujemo nanos poliuretanskega voska LITOLUX ali LITOLUX EXTRA. Vosek lahko nanesete po 24 urah od nanosa dekorativnega ometa STARLIKE DECOR, pred tem pa preverite, ali je površina strjena. Voska LITOLUX ne nanašajte v prostorih, kot so savne in turške kopeli ter tam, kjer so predvidene visoke temperature in prostorska vlažnost. V teh primerih uporabite LITOLUX EXTRA.
- Najvišjo odpornost proti madežem dosežete po 7 dneh pri 23°C, tudi po nanosu voska LITOLUX ali LITOLUX EXTRA. Med tem obdobjem zaščitite površino, ometano z dekorativnim ometom STARLIKE DECOR, pred stikom z agresivnimi snovmi in čistili.
- Izdelek, nanesen kot izravnalna masa, je posebno občutljiv na kavne madeže in flomastre. Odstranjevanje tovrstnih madežev s površine, ki ni zaščitena s poliuretanskim voskom LITOLUX ali LITOLUX EXTRA, je zelo težavno.
- Ne uporabljajte varikine ali izdelkov, ki vsebujejo varikino, saj puščajo madeže na dekorativnem ometu STARLIKE DECOR.
- Material shranjujte pri sobni temperaturi približno 24 ur pred nanašanjem.
- Za tehnične lastnosti in učinke si oglejte tehnični list epoksidne malte STARLIKE®.

Podatki, navedeni v teh tehničnem listu, so sad naših bogatih izkušenj, vendar imajo zgolj okvirno veljavo.

Pred vsako uporabo mora izvajalec opraviti predhodno preizkus, izvajalec pa nosi odgovornost za končni izid posega.

List št. 316

Revidirana izdaja št. 5

Z dne: april 2014

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy  
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150  
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
ISO 9001