



## STARLIKE® DECOR

### EPOKSIDNI DEKORATIVNI ZAVRŠNI PREMAZ ZA UNUTARNJE ZIDOVE

#### OPIS

STARLIKE DECOR predstavlja inovativni postupak u realizaciji tankog dekorativnog završnog premaza na zidovima u zatvorenim prostorima a temelji se na primjeni epoksidnog mortla STARLIKE®-a. Glavne prednosti koje se postižu primjenom STARLIKE DECOR-a su:

- Površinski kromatski efekt sličan žbukanjima koji se postiže epoksidnim mortom STARLIKE®-om. Moguće je dakle kombinirati boje između površina obloženih keramičkim pločicama ili staklenim mozaicima ožbukanim s STARLIKE®-om i završnog sloja okolnih zidova ostvarenog pomoću STARLIKE DECOR-a.
- Različitim načinima nanošenja STARLIKE DECOR-a omogućuje se da se na tretiranim površinama ostvare jedinstveni i ekskluzivni kromatski i dekorativni efekti po osobnom ukusu.
- Naknadnim nanošenjem različitih nijansi boja može se postići neograničeno mnogo kombinacija boja.
- STARLIKE DECOR se jednostavno i lako primjenjuje. Upotrebom odgovarajućeg pribora moguće je u kratkom vremenu izvesti završni sloj visoke estetske vrijednosti.
- Budući da se radi o tankom završnom premazu smanjuje se potrošnja a time i trošak samog zahvata.
- Premazom STARLIKE DECOR se mogu dekorirati okomite površine kao što su na primjer gruba cementna žbuka, ploče od gips kartona, olakšane ploče, drvene ploče i postavljanje na prethodno postojeću keramiku i mozaik.

#### PODRUČJA PRIMJENE

STARLIKE DECOR ima višestruku mogućnost primjene te se može koristiti za završnu obradu unutarnjih zidova u različitim privatnim i javnim prostorima, kao što su na primjer:

- Kupaonice i tuš kade
- Kuhinje
- Saune
- Predvorja hotela
- Zidovi kafića, restorana, diskoteka
- Dvorane za sastanke

Može se koristiti i kao oblik dekoracije za šankove u kafićima, vrata, stupova, itd.

#### PRIPREMA PODLOGE

1 – Podloga na koju će se naknado postavljati proizvod STARLIKE DECOR mora biti čista, čvrsta, bez stvaranja prašine, dovoljno osušena i ravna. Prikladne podloge su gruba žbuka, gips karton, beton nakon što je preventivno tretiran proizvodom Primer C ili sustavima za hidroizolaciju u skladu sa europskom direktivom ETAG 022. Eventualni lak, boja i emajl se trebaju odstraniti uključujući i završni sloj ispod a prije nanošenja podloge, primijenite Primer C.

Površinska završna obrada na bazi vapnenca, cementa ili gipsa nanesena u tankom sloju će se trebati odstraniti i podloga će se morati tretirati proizvodom Primer C

Neravne cementne podloge se mogu nivelirati sredstvom LITOPLAN RAPID a radi se o iznimno brzom tiksotropnoj izravnavajućoj cementnoj žbuci.

2 – U slučaju primjene na gruboj cementnoj žbuci, betonu, pločama od gips kartona, olakšanim ili drvenim pločama ili sustavu za hidroizolaciju, koristite dvokomponentnu epoksidnu podlogu DECOR PRIMER koja se nanosi glatkom čeličnom špahtlom i postavite ranomjeran sloj od otprilike 1 mm.

U slučaju nanošenja na već postojeće slojeve keramike i mozaika, nanesite proizvod DECOR PRIMER izravno na čistu podlogu, nanesite dvije ruke proizvoda, drugi sloj 24 sata nakon nanošenja prvog sloja i to na način da se drugi sloj nanese u smjeru suprotnom od prvog sloja. Jedna ruka podloge omogućava postizanje površine bijele boje te ravnomjerno upijanje podloge kako bi se naknadno mogao nanijeti STARLIKE DECOR.

U slučaju lagano nepravilnih podloga, možda će trebati nanijeti još jednu ruku proizvoda DECOR PRIMER na način da se podloga standardizira. Kada završite sa nanošenjem proizvoda DECOR PRIMER trebate pričekati otprilike 24 sata na način da se on dovoljno stvrdne kako bi se moglo prijeći na obradu površine na način da se eliminiraju neravnine.

3 – Ručno izbrusite ili korištenjem orbitalne brusilice, koristite brusni papir zrnitosti 60 svijetle boje te se pobrinite da odstranite prašinu koja će se nakupiti na kraju te operacije. Nakon što ste se uvjerali u homogenost i izravnatost površine kao također i da se kompletno osušila možete prijeći na nanošenje proizvoda STARLIKE DECOR.

#### PRIPREMANJE STARLIKE DECOR-A

1. Otvorite pakiranje STARLIKE®-a od 2,5 kg u odabranoj boji i ulijte cijeli sadržaj učvršćivača (komponenta B) zapakiranog u vrećici u obojanoj smjesu (komponenta A).

2. Dodajte kao treću tekuću komponentu STARLIKE DECOR, u već pripremljenoj dozi za pakiranje STARLIKE-a od 2,5 kg, te pomoću električne bušilice opremljene nastavkom za miješanje miješajte pri niskoj brzini sve dok ne postignete homogenu smjesu.

3. Eventualno možete dodati jedan od aditiva SPOTLIGHT, NIGHT VISION, GOLD, ili pak ako se radi o neutralnoj boji, jedan od aditiva iz kolekcije METALLIC COLLECTION (Platinum, Shining Gold, Bronze, Copper, Rusty).

Ponovno miješajte sve dok ne dobijete homogenu smjesu. Proizvod je sada spreman za upotrebu.

#### NANOŠENJE STARLIKE DECOR-A

STARLIKE DECOR se može primjenjivati na različite načine kako bi se na površini postigli raznovrsni estetski efekti. U nastavku su opisana četiri moguća načina završne obrade:

##### UČINAK OBLAK

Nanesite prvi "nulti" sloj proizvoda STARLIKE DECOR uz pomoć glatke plastične špahtle (Art.103 PRO), te se uvjerite da ne ostanu

neravnine ili vidljivi tragovi špahtle. Nanesite slijedeću ruku na isti način i to 24 sata nakon prvog premaza.

### UČINAK POKRIVANJA

Moguće je nastaviti s nanošenjem barem 3 ili više ruku uz pomoć glatke plastične špahtle (Art.103 PRO), i to u razmaku od barem 24 sata jedne od druge da način da se postigne što ravnomjernija boja.

### UČINAK ŠPAHTLE

Vrsta završne obrade: strukturirana reljefna

Nanesite neravnomjerno reljefno proizvod Starlike Decor korištenjem glatke špahtle i nanesite u sloju koji se mijenja od 1 do 2 mm. U tom slučaju će baš nepravilnost obilježavati dekoraciju.

### UČINAK DVOBOJNE ŠPAHTLE

Vrsta završne obrade: strukturirana reljefna

Nanesite neravnomjerno reljefno proizvod Starlike Decor korištenjem glatke špahtle i nanesite u sloju koji se mijenja od 1 do 2 mm a nakon sušenja izbrusite neravnine na način da ih zaoblite. Odstranite prašinu i naknadno nanesite nulti sloj iste boje ili bilo koje druge boje po Vašem izboru i to korištenjem gumene špahtle (Art. 104/G).

### NANOŠENJE ZAŠTITNOG POLIURETANSKOG PREMAZA LITOLUX ILI LITOLUX EXTRA

Kada se proizvod STARLIKE DECOR nanosi u prostorima koji su potencijalno izloženi kontaktu s prljavštinom, raznim vrstama tekućina kao što su kava, vino, ulje itd, možete dodatno zaštititi površinu poliuretanskim premazima za završnu obradu LITOLUX ili LITOLUX EXTRA.

Nanošenjem samo jedne ruke proizvoda, LITOLUX ili LITOLUX EXTRA, osim što se pruža veću otpornost na mrlje, osvježava se i boja završne obrade na bazi proizvoda STARLIKE DECOR, ističu se eventualni aditivi dodati proizvodu tipa SPOTLIGHT ili GOLD i stvara prozirni sloj na površini.

U vezi sa nanošenjem proizvoda LITOLUX ili LITOLUX EXTRA konzultirajte njihove tehničke listove.

LITOLUX se ne može nanositi na slojeve na bazi proizvoda STARLIKE DECOR u prostorima tipa sauna, turskih kupelji ili onih u kojima postoje visoke temperature i vlaga. U takvim slučajevima koristite proizvod LITOLUX EXTRA.

### UPOZORENJA

- Završna obrada Metallic Collection predviđa najviše dvije ruke proizvoda.
- Mogu se dodati eventualni aditivi (Spotlight, Gold i Night Vision) samo u zadnju ruku na način da se postigne željeni učinak. Ako se oni dodaju u prvu ruku još više će se pojačati učinak pokrivenosti površine.
- Ne koristite aditiv Galaxy za primjenu proizvoda Starlike Decor.
- Ne koristite boje Bianco Assoluto C.470 i Bianco ghiaccio C.270 čak i kada su izmiješane sa aditivima.

- Ne koristite mokru opremu ili vodu kada nanosite proizvod Starlike Decor.
- Ne koristite na mokrim podlogama ili onima u kojima postoji opasnost od kapilarne vlage.
- Ne koristite za realizaciju sloja cementne podloge, bijela cementna ljepila ili podloge drugačije od proizvoda Decor Primer.
- Ne nanosite proizvod na površinsku završnu obradu na bazi vapna, cementa ili gipsa realiziranog u tankom sloju.
- Ne nanosite na prethodno postojeće lakove, boje, emajl ili podloge koje nisu navedene u ovom tehničkom listu.
- Nanošenje na prethodno postojeću keramiku se mora obaviti nakon što ste obavili odmašćivanje istih uz pomoć denaturiranog alkohola.
- Tijekom zimskog perioda, vrijeme stvrdnjavanja i puštanja u korištenje se može znatno produljiti.
- Površine za oblaganje trebaju biti na temperaturi od barem +15 °C tijekom nanošenja.
- Ne koristite u prostorima koji su izloženi visokoj ambijentalnoj vlazi.
- Kada se radi o nanošenju u saune ili turske kupelji, pričekajte da prođe barem 7 dana prije nego što počnete sa korištenjem prostorije.
- U slučaju nanošenja proizvoda u zone kao što su na primjer tuševi, površine za kuhanje ili sve one izložene velikom prljanju, savjetujemo Vam nanošenje poliuretanske završne obrade LITOLUX ili LITOLUX EXTRA. Nanošenje se može obaviti 24 sata nakon stavljanje proizvoda STARLIKE DECOR, pod uvjetom da prethodno provjerite njegovo stvrdnjavanje. Ne nanosite proizvod LITOLUX na slojeve u prostorima kao što su saune, turske kupelji i one gdje se predviđaju visoke temperature i vlaga. Koristite proizvod LITOLUX EXTRA.
- Najveća otpornost na mrlje se dostiže nakon 7 dana na temperaturi od 23°C, čak i nakon nanošenja proizvoda LITOLUX ili LITOLUX EXTRA. Tijekom tog perioda, zaštitite sloj na bazi proizvoda STARLIKE DECOR od kontakta sa agresivnim tvarima ili sredstvima za čišćenje.
- Ovaj proizvod je posebice osjetljiv na mrlje kave ili flomastera. Odstranjivanje bez nanošenja sredstva LITOLUX ili LITOLUX EXTRA postaje posebno teško.
- Ne koristite izbjeljivače ili proizvoda koji sadrže izbjeljivače budući da prljaju proizvod STARLIKE DECOR.
- Skladištite materijal na sobnoj temperaturi otprilike 24 sata prije postavljanja.
- U vezi sa tehničkim karakteristikama i performansama konzultirajte tehnički list epoksidne smole STARLIKE®.

Premda su podaci navedeni u ovom tehničkom listu rezultat našeg dugotrajnog iskustva, ipak imaju samo indikativnu vrijednost.  
Za svaki specifični slučaj korisnik mora prethodno izvršiti pokusne probe te se stoga smatra odgovornim za krajnji učinak zahvata.

Tehnički list br. 316

Revizija br. 5

Izdano: Travanj 2014

**LITOKOL S.p.A.**

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy  
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150  
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
ISO 9001