



STARLIKE® DECOR

DEKORATIV EPOXY EFTERBEHANDLING TIL INDVENDIGE VÆGGE

BESKRIVELSE

STARLIKE® DECOR er et innovativt system til at skabe fine, tynde dekorative færdigbehandlinger af indvendige vægge baseret på epoxymørtlen STARLIKE®.

De væsentligste fordele, som opnås med STARLIKE® DECOR, er:

- Kromatisk overfladeeffekt, som svarer til fugninger udført med epoxymørtlen STARLIKE®. På denne måde kan man skabe farvekombinationer mellem flisebelægninger eller glasmosaikker, som er fuget med STARLIKE®, og slutpudsningen af de omkringliggende vægge udført med STARLIKE® DECOR.
- Ved at påføre STARLIKE® DECOR på forskellige måder kan overfladerne tilføres personlige, eksklusive kromatiske og dekorative effekter.
- Ved at påføre forskellige nuancer ovenpå hinanden kan man opnå et uendeligt antal farvekombinationer.
- Det er nemt og hurtigt at påføre STARLIKE® DECOR. Med det korrekte udstyr kan den eksklusive og smukke slutpudsning udføres på kort tid.
- Da slutpudsningen påføres meget tyndt, er forbruget af produktet begrænset, og prisen for behandlingen er lav.
- Det er muligt at dekorere lodrette flader, såsom rå, cementbaseret puds, gips-, letvægts- eller træpaneler eller eksisterende keramik eller mosaik med STARLIKE® DECOR.

ANVENDELSESOMRÅDER

STARLIKE DECOR har mange anvendelsesmuligheder og kan anvendes til slutpudsning af indvendige vægge i utallige omgivelser, såvel private som offentlige, såsom:

- Badeværelser og brusekabiner
- Køkkener
- Saunaer
- Hotel vestibuler
- Vægge i barer, restauranter og diskoteker
- Mødesale

Kan endvidere anvendes til at dekorere bardiske, døre, søjler osv.

FORBEREDELSE AF OVERFLADERNE

1 - Overfladerne, som STARLIKE DECOR skal applikeres på, skal være rene, faste, ikke støvende og tilstrækkeligt modnede, tørre og jævne. Overflader, der er velegnede til påførslen, er rå, cementbaseret puds, gips og beton, der er blevet behandlet med Primer C eller vandtætningssystemer i overensstemmelse med EU-direktivet ETAG 022. Eventuel maling, fernis eller lak skal fjernes, inklusiv den underliggende finpuds, og der skal applikeres Primer C inden første påførsel.

Tynde pudslag baseret på kalk, cement eller gips skal fjernes, og fladen behandles med Primer C

Ujævne cementbaserede flader udjævnes med LITOPLAN RAPID, ultra-hurtig, cementbaseret, tixotropisk udjævningsmørtel.

2 - Hvis produktet skal anvendes på rå, cementbaseret puds, beton, gips-, letvægts- og træpaneler eller vandtætningssystem, bruges to-komponent epoxygrunderen DECOR PRIMER FONDO, der påføres ved hjælp af en glat stålspartel i et ensartet lag på cirka 1 mm.

Ved anvendelse oven på eksisterende keramik eller mosaik påføres produktet DECOR PRIMER FONDO direkte på den rene overflade i to krydsende lag med 24 timers mellemrum. Den første påførsel gør det muligt at opnå en hvid overflade og sikrer, at den efterfølgende påførsel af STARLIKE® DECOR absorberes ensartet af overfladen.

Hvis fladen er let ujævn, kan det være nødvendigt at påføre endnu et lag DECOR PRIMER FONDO for at gøre den jævn. Når DECOR PRIMER FONDO er blevet påført, skal man vente cirka 24 timer, indtil den er tilstrækkeligt hærdet til, at man kan slibe overfladen for at fjerne eventuelle ujævnheder.

3 - Der skal slibes med lyst sandpapir korn 60, manuelt eller med en rystepudser. Sørg for at fjerne alt støvet fra overfladen bagefter. Når man har sikret sig, at overfladen er ensartet og jævn, kan man påføre STARLIKE® DECOR.

FORBEREDELSE AF STARLIKE® DECOR

1 - En pakke STARLIKE® på 2,5 kg i den ønskede farve åbnes, og alt indholdet af posen med katalysatoren (komponent B) hældes over den farvede masse (komponent A).

2 - Den tredje komponent, væsken STARLIKE® DECOR, som er doseret til en pakke med et indhold på 2,5 kg STARLIKE®, blandes i massen, som røres med en boremaskine med rørekrog ved lav hastighed, indtil massen er ensartet.

3 - Tilsæt eventuelt et af additiverne SPOTLIGHT, NIGHT VISION, GOLD eller, hvis der er tale om en neutral farve, et additiv fra serien METALLIC COLLECTION (Platinum, Shining Gold, Bronze, Copper, Rusty)

Bland igen indtil massen er ensartet. Nu er massen klar til anvendelse.

PÅFØRSEL AF STARLIKE® DECOR

STARLIKE® DECOR kan påføres på forskellige måder, alt efter hvilken æstetisk effekt man ønsker.

Her følger en beskrivelse af de fire effekter, som kan opnås.

SKY EFFEKT

Påfør et enkelt, meget tyndt lag STARLIKE® DECOR med en glat plasticpartel (Art.103 PRO). Vær opmærksom på ikke at efterlade ujævnheder eller tydelige spor af spartlen. Påfør endnu et lag på samme måde efter cirka 24 timer.

DÆKKENDE EFFEKT

Man kan påføre mindst 3 eller flere lag med plasticpartelen (Art.103 PRO), med 24 timers mellemrum for at opnå en mere ensartet farve.

SPARTLET EFFEKT

Type slutpudsning: tekstureret

Påfør et uregelmæssigt lag Starlike® Decor med forskellig tykkelse på mellem 1-2 mm med en glat spartel. I dette tilfælde er det uregelmæssighederne, der kendetegner decorationen.

SPARTLET EFFEKT MED TO FARVER

Type slutpudsning: tekstureret

Påfør et uregelmæssigt lag Starlike® Decor med forskellig tykkelse på mellem 1-2 mm med en glat spartel og slib uregelmæssighederne for at glatte overfladen, når den er hærdet. Fjern støvet og påfør herefter et meget tyndt lag af samme farve, eller en hvilken som helst anden ønsket farve, med en gummispartel (Art. 104/G).

PÅFØRSEL AF POLYURETHANBASERET FINISH VOKS LITOLUX ELLER LITOLUX EXTRA

Hvis STARLIKE® DECOR anvendes i omgivelser, hvor der er risiko for, at overfladen kommer i kontakt med snavs, forskellige typer væsker, såsom kaffe, vin, olie osv., kan man beskytte den yderligere med den polyurethanbaserede voks LITOLUX eller LITOLUX EXTRA.

Ved at påføre et enkelt lag LITOLUX eller LITOLUX EXTRA bliver overfladen mere smudsafvisende, STARLIKE® DECOR slutpudsningens farve genopfriskes, og eventuelle additiver tilsat produktet, såsom SPOTLIGHT eller GOLD, fremhæves af den transparente film på overfladen.

Der henvises til de respektive tekniske datablade for påførsel af LITOLUX eller LITOLUX EXTRA.

LITOLUX kan ikke anvendes på planspartlinger med STARLIKE® DECOR i saunaer, tyrkiske bade eller andre omgivelser med høje temperaturer og fugtighed. I disse tilfælde anvendes LITOLUX EXTRA.

ADVARSLER

- Metallic Collection farverne kan højst påføres i to lag.

- Der kan tilsættes eventuelle additiver (Spotlight, Gold og Night Vision), eventuelt kun til sidste lag, for at opnå den ønskede effekt. Tilsættes additivet også første lag, forstærkes effekten og dækningen af overfladen yderligere.
- Additivet Galaxy må ikke anvendes med Starlike® Decor.
- Farverne Bianco Assoluto C.470 og Bianco Ghiaccio C.270 må ikke anvendes, heller ikke hvis de er tilsat additiver.
- Der må ikke anvendes vådt udstyr eller vand ved planspartlinger med Starlike® Decor.
- Må ikke anvendes på våde overflader eller hvor der er opstigende fugt.
- Må ikke anvendes til at skabe et lag af cementpuds, hvid cementbaseret lim eller underlag udover Decor Primer Fondo.
- Må ikke anvendes på tynde pudslag baseret på kalk, cement eller gips.
- Må ikke anvendes på eksisterende maling, fernis eller lak eller andre overflader, der ikke er nævnt på databladet.
- Anvendelse oven på eksisterende keramik skal ske efter, at overfladen er blevet affedt med denatureret alkohol.
- I vinterhalvåret kan hærdetiden og tiden, inden gulvet må belastes, forøges væsentligt.
- Overfladerne, der skal behandles, skal have en temperatur på mindst +15 °C, når produktet påføres.
- Produktet må ikke anvendes i lokaler med høj luftfugtighed.
- Ved anvendelse i saunaer eller tyrkiske bade skal der gå mindst 7 dage fra påførslen, til lokalet tages i brug.
- Hvis produktet påføres i omgivelser såsom brusekabiner, komfurer eller andre, som udsættes for meget snavs, anbefales det at påføre den polyurethanbaserede voks LITOLUX eller LITOLUX EXTRA. Denne kan påføres 24 timer efter, at STARLIKE® DECOR er blevet påført, efter at man har sikret sig, at overfladen er hærdet. LITOLUX må ikke anvendes i saunaer, tyrkiske bade eller andre omgivelser med høje temperaturer og luftfugtighed. I disse tilfælde anvendes LITOLUX EXTRA.
- Maksimal smudsafvisende effekt opnås efter 7 dage ved 23°C, også efter påførsel af LITOLUX eller LITOLUX EXTRA. I denne periode bør planspartlinger med STARLIKE® DECOR beskyttes mod kontakt med aggressive stoffer og rengøringsmidler.
- Hvis produktet er påført i tyndt lag, er det særligt udsat over for pletter fra kuglepenne og kaffe. Det er meget svært at fjerne pletterne, hvis der ikke er påført LITOLUX eller LITOLUX EXTRA.
- Der må ikke anvendes klorin eller produkter, der indeholder klor, da disse pletter STARLIKE® DECOR produktet.
- Opbevar materialet ved stuetemperatur omkring 24 timer før anvendelse.
- Der henvises til det tekniske datablad for epoxymørtlen STARLIKE® for de tekniske egenskaber og ydeevneegenskaber.

Uanset at oplysningerne i dette data-ark svarer til vores årelange erfaring kan de kun betragtes som generelle indikationer.
Al anvendelse bør finde sted efter en prøve som udføres af brugeren, der alene har ansvaret for det endelige resultat af det udførte arbejde.

Data-ark nr 316

Revision nr. 5

Dato: April 2014

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy

Tlf. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150

www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001

www.litokol.it