



STARLIKE® DECOR

DEKORATIV EPOXYBASERT MALING FOR INNVENDIGE VEGGER

BESKRIVELSE

STARLIKE DECOR er et innovativt system for å utføre dekorasjoner med kun et tynt lag på innvendige vegger basert på teknologien til epoxymørtelen STARLIKE®.

De viktigste fordelene en oppnår ved å benytte STARLIKE DECOR er:

- Fargeeffekt på overflaten som ligner fugene utført med epoxymørtelen STARLIKE®. Det er mulig å lage matchende farge mellom flater bestående av keramiske fliser eller mosaikk fuget med STARLIKE® og overflaten til de omkringliggende veggene utført med STARLIKE DECOR.
- Ved hjelp av ulike påføringsmetoder av STARLIKE DECOR kan en gi overflatene eksklusive, spesielle og egentilpassede fargeeffekter.
- Ubegrensede fargekombinasjoner kan oppnås ved å legge forskjellige fargenyanser over hverandre ved påføring.
- Påføring av STARLIKE DECOR er enkel og rask. Ved bruk av riktig utstyr kan en raskt utføre jobben og oppnå et utmerket estetisk resultat.
- Siden dette er et tynt lag kan forbruket reduseres og dermed vil kostnaden være lav.
- Med STARLIKE DECOR kan man dekorere vertikale overflater som for eksempel grov sementpuss, gipsplater, lettpanel, trepanel og overlapping av eksisterende keramikk eller mosaikk.

BRUKSOMRÅDE

STARLIKE DECOR er svært anvendelige og kan brukes til finpusning av innvendige vegger i mange private og offentlige miljøer som for eksempel:

- Bad og dusj
- Kjøkken
- Sauna
- Hotellentré
- Vegger i barer, restauranter, diskoteker
- Møterom

Kan også brukes til dekorasjon av bardisker, dører, søyler, osv.

KLARGJØRING AV OVERFLATEN

1 - Overflatene hvor STARLIKE DECOR skal anvendes må være rene, solide, ikke smuldrende, tilstrekkelig modne, tørre og flate. Egnede underlag er grov sementpuss, gips, betong etter at det er forhåndsbehandlet med Primer C eller vanntettingssystemer som samsvarer med EU-direktiv ETAG 022. Eventuell maling eller lakk må fjernes og dette gjelder også underlaget under. Før påføring av grunnstrøket må man bruke Primer C.

Overflater basert på kalk, sement eller gips og som består av et tynt lag fjernes og underlaget behandles med Primer C

Ujevne sementunderlag kan nivelleres med LITOPLAN RAPID hurtigtørkende tiksotropisk sementmørtel.

2 - Ved bruk på grov sementpuss, betong, gipsplater, lettpanel og trepanel eller vanntettingssystem, bruk epoksybasert DECOR PRIMER med to komponenter som brukes ved hjelp av en glatt sparkelpåfører i stål, og lag et utjevningsslag på cirka 1 mm.

I tilfelle bruk oppå eksisterende keramikk eller mosaikker, påfør produktet DECOR PRIMER direkte på det rene underlaget, og påfør 2 strøk (først et strøk, vent cirka 24 timer før det andre strøket påføres på kryss av det første). Grunnstrøket gjør at man oppnår en hvit overflate og at underlaget får en jevn absorpsjon ved neste påføring av STARLIKE DECOR.

Dersom underlaget er litt ujevnt, kan det bli nødvendig å påføre et strøk til med DECOR PRIMER slik at overflaten blir helt jevn. Når man er ferdig med DECOR PRIMER må man vente cirka 24 timer slik at dette utjevningsslaget blir hardt nok til at man kan gå videre ved å pusse overflaten for å fjerne eventuelle ujevnheter eller kanter.

3 - Slip manuelt eller med en slipemaskin med lyst slipepapir med korning 60. Forsikre seg om at alt støvet som dannes fjernes etter sliping. Når overflaten er jevn, flat og helt tørr kan man gå videre ved å påføre STARLIKE DECOR.

KLARGJØRING AV STARLIKE DECOR

1 - Åpne en 2,5 kg boks med STARLIKE® av ønsket farge og tøm alt innholdet i katalysatoren (komponent B) som er pakket i posen i den fargede pastaen (komponent A).

2 - Tøm den tredje flytende komponenten STARLIKE DECOR, som er ferdig dosert for 2,5 kg STARLIKE®, og bland ved bruk av en elektrisk drill med blandestav på lav hastighet til blandingen er jevn.

3 - Tilsett eventuelt et av tilsetningsstoffene SPOTLIGHT, NIGHT VISION, GOLD eller i tilfelle man har en nøytral farge tilsett et tilsetningsstoff fra METALLIC COLLECTION (Platinum, Shining Gold, Bronze, Copper, Rusty)

Bland på nytt til man oppnår en jevn masse. Produktet er nå klart for bruk.

KLARGJØRING AV STARLIKE DECOR

STARLIKE DECOR kan påføres med ulike metoder for å gi overflaten forskjellige estetiske effekter.

Her beskrives de 4 ulike effektene.

SKYEFFEKT

Påfør først et tynt lag STARLIKE DECOR med en glatt sparkel i plast (Art.103 PRO), og sørg for at det ikke finnes kanter eller tegn etter sparkelen. Påfør et nytt lag etter cirka 24 timer.

DEKKEFFEKT

Man kan legge minst 3 eller flere strøk med den glatte plastsparkelen (Art.103 PRO), men med 24 timer mellom hvert strøk for å oppnå en jevnere farge.

SPARKEFFEKT

Type overflate: ujevn overflate

Påfør Starlike Decor ved bruk av en glatt sparkel og ved å lage uregelmessige tykkelser som varierer mellom 1 til 2 mm. I dette tilfelle er det uregelmessigheten som kjennetegner dekorasjonen.

TOFARGET SPARKEFFEKT

Type overflate: ujevn overflate

Påfør Starlike Decor ved bruk av en glatt sparkel og ved å lage uregelmessige tykkelser som varierer mellom 1 til 2 mm. Når det er tørt, puss rillene for å få en glattere overflate. Fjern støvet og påfør deretter et tynt strøk av samme eller en annen farge ved bruk av en gummi-sparkel (Art. 104/G).

PÅFØRING AV POLYURETAN LITOLUX ELLER LITOLUX EXTRA BESKYTTESVOKS

Når STARLIKE DECOR brukes i rom hvor det kan komme i kontakt med skitt, ulike typer væsker som kaffe, vin, olje, osv. kan man beskytte overflaten enda bedre ved bruk av LITOLUX eller LITOLUX EXTRA polyuretan beskyttelsesvoks.

Påføring av kun et strøk med LITOLUX eller LITOLUX EXTRA, i tillegg til at det gir ekstra motstand mot flekker, frisker opp overflatens farge basert på STARLIKE DECOR, og fremhever eventuelle tilsetninger i produktet SPOTLIGHT eller GOLD ved å lage en klar og skinnende film på overflaten.

For påføring av LITOLUX eller LITOLUX EXTRA se tilhørende tekniske datablad.

LITOLUX kan ikke påføres utjevningsslag basert på STARLIKE DECOR i rom som sauna, tyrkisk bad eller der hvor det er høye temperaturer eller høy romfuktighet. I disse tilfeller må man bruke LITOLUX EXTRA.

ADVARSEL

- Overflatene Metallic Collection forutsetter at maks to strøk produkt påføres.
- Man kan også tilsette eventuelle tilsetningsstoffer (Spotlight, Gold og Night Vision) i siste strøk for å oppnå ønsket effekt. Hvis

de også tilsettes i det første strøket vil overflatens dekke og effekt fremheves enda mer.

- Ikke bruk tilsetningen Galaxy ved påføring av Starlike Decor.
- Ikke bruk fargene Bianco Assoluto C.470 og Bianco Ghiaccio C.270 selv om de blandes med tilsetningsstoffer.
- Ikke bruk utstyr som er vått eller vann på utjevningsslag med Starlike Decor.
- Må ikke brukes på underlag som er våte eller som er utsatt for fuktighet.
- Som underlag må man ikke bruke sementutjevningsslag, hvit sementlim eller andre underlag som er forskjellig fra Decor Primer.
- Ikke bruk produktet på overflater som er laget av kalk, sement eller gips utført i tynne lag.
- Må ikke påføres lakk, maling, eksisterende emaljer eller underlag som ikke er spesifisert i dette tekniske databladet.
- Påføring på allerede eksisterende keramikk må utføres etter at disse er avfettet med denaturert alkohol.
- I løpet av vinteren kan tiden som trengs for herding og for at det blir klart for bruk være betydelig lengre.
- Overflatene skal dekkes må ha en temperatur på minst +15 °C ved påføring.
- Må ikke brukes i lokaler med høy luftfuktighet.
- Ved bruk i sauna eller tyrkiske bad, vent minst 7 dager etter påføring før lokalet tas i bruk.
- Hvis produktet brukes i områder som dusjer, ved koketopper eller andre områder som er utsatt for mye skitt, anbefales bruk av LITOLUX eller LITOLUX EXTRA polyuretan voks. Påføring kan utføres 24 timer etter påføring av STARLIKE DECOR, etter at man har kontrollert at det er hardt. Ikke bruk LITOLUX på utjevningsslag i rom som sauna, tyrkisk bad eller der hvor det er høye temperaturer eller høy romfuktighet. Bruk LITOLUX EXTRA.
- Maksimal motstand mot flekker oppnås etter 7 dager ved 23°C, også etter påføring av LITOLUX eller LITOLUX EXTRA. I løpet av denne perioden må man beskytte underlaget med STARLIKE DECOR mot kontakt med aggressive stoffer og rengjøringsmidler.
- Når produktet brukes som utjevningsslag er det svært følsomt mot merker som forårsakes av tusjer og kaffe. Flekkfjerning er spesielt vanskelig hvis LITOLUX eller LITOLUX EXTRA ikke brukes.
- Ikke bruk blekemidler eller produkter som inneholder blekemidler fordi disse lager flekker på STARLIKE DECOR.
- Oppbevar produktet i romtemperatur i cirka 24 før bruk.
- For tekniske egenskaper og ytelser se på databladet til epoksy-mørtel STARLIKE®.

Selv om informasjonen i dette databladet representerer det beste av vår kunnskap og erfaring, er den er ment som en retningslinje. Brukeren må gjennomføre innledende praktiske prøver for hver enkelt oppgave, og er alene ansvarlig for det endelige resultatet.

Skjema nr. 316

Revisjon nr. 5

Dato: April 2014

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001