



## **STARLIKE® DECOR**

**Finitura decorativa epossidica per pareti interne**

### **DESCRIZIONE**

Starlike® Decor è un sistema innovativo per la realizzazione di finiture decorative a basso spessore di pareti in locali interni basato sulla tecnologia della malta epossidica Starlike®.

I principali vantaggi che si ottengono con Starlike® Decor sono:

- Effetto cromatico superficiale simile alle stuccature eseguite con la malta epossidica Starlike®. E' possibile quindi creare abbinamenti di colore tra superfici costituite da piastrelle ceramiche o mosaici vetrosi stuccate con Starlike® e le finiture delle murature circostanti realizzate con Starlike® Decor.
- Utilizzando differenti modalità applicative di Starlike® Decor è possibile conferire alle superfici effetti cromatici e decorativi esclusivi, particolari e personalizzabili.
- Sovrapponendo diverse tonalità di colore nelle successive applicazioni si ottengono infinite combinazioni di colore.
- L'applicazione di Starlike® Decor è facile e veloce. Utilizzando le idonee attrezzature è possibile eseguire in breve tempo finiture di alto pregio estetico.
- Essendo una finitura a basso spessore i consumi sono ridotti e di conseguenza il costo dell'intervento è contenuto.
- Con Starlike® Decor è possibile decorare superfici verticali come ad esempio intonaci cementizi grezzi, pannelli in cartongesso, pannellature alleggerite, pannellature in legno e sovrapposizioni di ceramiche o mosaici preesistenti.

### **CAMPI DI APPLICAZIONE**

Starlike® Decor è particolarmente versatile e può essere utilizzato per la finitura di pareti interne in molteplici ambienti privati e pubblici come ad esempio:

- Bagni e box docce
- Cucine
- Saune
- Hall di alberghi
- Pareti di bar, ristoranti, discoteche
- Sale riunioni

Può essere utilizzato anche come sistema decorativo di banconi da bar, porte, colonne, ecc.

### **PREPARAZIONE DEI SUPPORTI**

1 - I supporti sui quali applicare successivamente Starlike® Decor devono presentarsi puliti, solidi, non spolveranti, sufficientemente maturi, asciutti e planari. Sottofondi idonei sono intonaci cementizi grezzi, cartongesso, calcestruzzo dopo trattamento preventivo con Primer C o sistemi impermeabilizzanti conformi alla direttiva europea ETAG 022. Eventuali vernici, pitture o smalti devono essere rimosse compresa la finitura civile sottostante, e prima dell'applicazione della mano di fondo, applicare Primer C.

Finiture superficiali a base calce, cemento o gesso applicate a basso spessore andranno rimosse e il sottofondo trattato con Primer C

Supporti cementizi non planari possono essere livellati con Litoplan Rapid malta livellante cementizia tissotropica ultrarapida.

2 - Nel caso di applicazione su intonaci cementizi grezzi, calcestruzzo, pannelli in cartongesso, pannellature alleggerite e pannellature in legno o sistema impermeabilizzante, utilizzare il fondo epossidico bicomponente Decor Primer Fondo applicato tramite spatola liscia di acciaio, realizzando una rasatura uniforme di circa 1 mm.

Nel caso di applicazione in sovrapposizione su ceramiche o mosaici preesistenti, applicare il prodotto Decor Primer Fondo direttamente sul supporto pulito, realizzando 2 mani incrociate distanziate circa 24 ore l'una dall'altra. La mano di fondo consente di ottenere una superficie di colore bianco e di uniformare l'assorbimento del supporto per la successiva applicazione di Starlike® Decor.

Nel caso di supporti leggermente irregolari, potrebbe essere necessaria l'applicazione di una mano ulteriore di Decor Primer Fondo al fine di uniformare la superficie. Una volta terminata la rasatura con Decor Primer Fondo è necessario attendere circa 24 ore affinché sia sufficientemente indurita per procedere con la carteggiatura della superficie, al fine di eliminare eventuali creste o scalini.

3 - Carteggiare manualmente o con orbitale utilizzando carta abrasiva con grana 60 di colore chiaro, assicurandosi di rimuovere la polvere formatasi al termine dell'operazione. Una volta verificata l'omogeneità e planarità della superficie ed il suo completo asciugamento è possibile procedere con l'applicazione di Starlike® Decor.

### **PREPARAZIONE DI STARLIKE® DECOR**

1 - Aprire una confezione di Starlike® da 2,5 kg del colore scelto e versare l'intero contenuto del catalizzatore (componente B) confezionato nella busta sulla pasta colorata (componente A).

2 - Versare il terzo componente liquido Starlike® Decor già predosato per la confezione da 2,5 kg di Starlike® e miscelare con trapano elettrico dotato di elica mescolatrice a bassa velocità fino ad ottenere un impasto omogeneo.

3 - Aggiungere eventualmente uno degli additivi Spotlight, Night Vision, Gold oppure, nel caso del colore neutro un additivo della collezione Metallic Collection (Platinum, Shining Gold, Bronze, Copper, Rusty)

Miscelare nuovamente fino ad ottenere un impasto omogeneo. A questo punto il prodotto è pronto per l'applicazione.

**APPLICAZIONE DI STARLIKE® DECOR**

Starlike® Decor può essere applicato utilizzando diverse modalità al fine di conferire differenti effetti estetici alla superficie.

Di seguito vengono descritte le 4 finiture ottenibili.

**EFFETTO NUVOLATO**

Realizzare una prima rasatura "a zero" con Starlike® Decor mediante spatola liscia di plastica (Art.103 PRO), assicurandosi di non lasciare creste o segni evidenti di spatola. Applicare una mano successiva con le stesse modalità a distanza di circa 24 ore.

**EFFETTO COPRENTE**

E' possibile procedere all'applicazione di almeno 3 o più mani mediante spatola liscia di plastica (Art.103 PRO), distanziandole di 24 ore l'una dall'altra per ottenere una colorazione più uniforme.

**EFFETTO SPATOLATO**

Tipo di finitura: strutturata a rilievo

Applicare in modo irregolare a rilievo Starlike® Decor mediante utilizzo di spatola liscia realizzando spessori variabili da 1 a 2 mm. In questo caso le imperfezioni ne caratterizzano la decorazione.

**EFFETTO SPATOLATO A DUE COLORI**

Tipo di finitura: strutturata a rilievo

Applicare in modo irregolare a rilievo Starlike® Decor con spatola liscia realizzando spessori variabili da 1 a 2 mm e dopo asciugamento, carteggiare le creste al fine di smussare la superficie. Asportare la polvere e realizzare successivamente una rasatura a zero dello stesso colore o un qualsiasi colore a scelta, mediante spatola gommata (Art. 104/G).

**APPLICAZIONE DELLE CERE PROTETTIVE****POLIURETANICHE LITOLUX O LITOLUX EXTRA**

Quando Starlike® Decor viene applicato in ambienti potenzialmente soggetti al contatto con sporco, vari tipi di liquidi come caffè, vino, olio, ecc, è possibile proteggere ulteriormente la superficie con le cere di finitura poliuretaniche Litolux o Litolux Extra.

L'applicazione di una sola mano di Litolux o Litolux Extra, oltre che conferire maggiore resistenza alle macchie, ravviva il colore delle finiture a base di Starlike® Decor, fa risaltare eventuali additivi aggiunti al prodotto tipo Spotlight o Gold creando un film trasparente sulla superficie.

Per l'applicazione di Litolux o Litolux Extra consultare le relative schede tecniche.

Litolux non può essere applicata su rasature a base di Starlike® Decor in ambienti tipo saune, bagni turchi o in presenza di alte temperature e umidità ambientale. In questi casi utilizzare Litolux Extra.

**AVVERTENZE**

- Le finiture Metallic Collection prevedono al massimo due mani di prodotto.
- Si possono aggiungere gli eventuali additivi (Spotlight, Gold e Night Vision) anche solo nell'ultima mano per ottenere l'effetto

desiderato. Se aggiunti anche nella prima mano si accentua ulteriormente l'effetto e la copertura della superficie.

- Non utilizzare l'additivo Galaxy per l'applicazione di Starlike® Decor
- Non utilizzare i colori Bianco Assoluto C.470 e Bianco Ghiaccio C.270 anche se miscelati con additivi.
- Non utilizzare attrezzatura bagnata o acqua per le rasature con Starlike® Decor.
- Non utilizzare su sottofondi bagnati o soggetti a risalita di umidità.
- Non utilizzare per la realizzazione della mano di fondo rasanti cementizi, colle cementizie bianche o fondi diversi da Decor Primer Fondo
- Non applicare il prodotto su finiture superficiali a base calce, cemento o gesso realizzate a basso spessore.
- Non applicare su vernici, pitture, smalti preesistenti o supporti non specificati da questa scheda tecnica.
- L'applicazione su ceramiche preesistenti deve essere eseguita previa sgrassatura delle stesse con alcool denaturato.
- Durante la stagione invernale, i tempi d'indurimento e di messa in esercizio possono allungarsi anche sensibilmente.
- Le superfici da rivestire devono essere ad una temperatura di almeno +15 °C durante l'applicazione.
- Non utilizzare in locali nei quali sia presente un'alta umidità ambientale.
- Per applicazioni in saune o bagni turchi, attendere almeno 7 giorni dalla posa prima di mettere in esercizio il locale.
- Nel caso il prodotto venga applicato in zone tipo docce, piani cottura o comunque soggetti ad alta sporcabilità, si consiglia l'applicazione delle cere di finitura poliuretaniche Litolux o Litolux Extra. L'applicazione è possibile trascorse 24 ore dall'applicazione di Starlike® Decor, previa verifica dell'indurimento. Non applicare Litolux su rasature in ambienti tipo saune, bagni turchi e dove sono previste alte temperature e alta umidità ambientale. Utilizzare Litolux Extra.
- La massima resistenza alle macchie viene raggiunta dopo 7 giorni a 23°C, anche dopo l'applicazione di Litolux o Litolux Extra. Durante tale periodo, proteggere la rasatura a base di Starlike® Decor dal contatto con sostanze e pulitori aggressivi.
- Il prodotto applicato come rasante è particolarmente sensibile a macchie di pennarelli e caffè. La rimozione senza l'applicazione di Litolux o Litolux Extra risulta particolarmente difficile.
- Non utilizzare candeggina o prodotti contenenti candeggina in quanto macchiano il prodotto Starlike® Decor.
- Stoccare il materiale a temperatura ambiente circa 24 ore prima della posa.
- Per le caratteristiche tecniche e prestazionali riferirsi alla scheda tecnica della malta epossidica Starlike®

Per quanto le informazioni riportate in questa scheda tecnica siano il frutto della nostra migliore esperienza, hanno un valore puramente indicativo.

Ogni caso specifico deve essere sottoposto a prove pratiche preliminari da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.

**Scheda n. 316**

**Revisione n. 5**

**Data: Aprile 2014**

**LITOKOL S.p.A.**

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy

Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150

www.litokol.it email: info@litokol.it

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
= ISO 9001 =