


Croisillons pose planaire grands formats

Les intercalaires pour la pose à plat Litokol simplifie le travail des applicateurs pour ce qui concerne la pose des grands formats et des carreaux d'une épaisseur de 3 à 6 mm ces croisillons sont composés de deux éléments: base et coin; en outre il y a la disponibilité d'une pince pour serrer le coin à l'intérieur de la base en exerçant la pression optimale afin d'obtenir une pose sans dénivellations. Lorsque l'adhésif est durcit, la base s'enlève facilement avec un marteau en caoutchouc ou simplement avec le pied tandis que le coin peut être réutilisé à l'infini.




ART. 170/K



Kit d'outillage composé d'une pince + 100 coins + 100 bases pour l'épaisseur du carreau de 3 à 12 mm



Art. 170/B

Base entretoise




Article		
DLVBAS0500	1x500	8x500



Étaler l'adhésif et insérer le support sous le carreau sur les quatre côtés. Positionner un ou plusieurs supports sur chaque côté selon le côté des carreaux. Positionner les carreaux et taper avec le marteau en caoutchouc.





Il est conseillé d'utiliser la pince appropriée sans forcer, afin d'éviter d'atteindre le point de cassure.



Art.170/C

Coin de fixation entretoise

Article		
DLVCUN0100	1x100	24x100



Insérer le coin à l'intérieur de la fissure du support.



Attendre le durcissement de l'adhésif et retirer le coin et la partie qui dépasse du support en tapant, dans le sens de la ligne de fugue, avec le marteau en caoutchouc ou simplement avec le pied.

Largeur minimale articulation/joint: 1,5 mm

Épaisseur du carreau: de 3 à 12 mm