



CONCRETE PRIMER

IMPRIMACIÓN ANTIPOLVO EN DISPERSIÓN ACUOSA PARA PAVIMENTOS DE HORMIGÓN



DESCRIPCIÓN

Imprimación en dispersión acuosa listo para usar, que no amarillea, exente de solventes, para el tratamiento antipolvo de pavimentos de hormigón de interiores y exteriores.

VENTAJAS

Producto premezclado. No necesita ninguna preparación.

Producto de base acuosa exente de etiquetado.

Aplicación fácil y rápida.

Las pavimentaciones tratadas con CONCRETE PRIMER son transitables después de solo 24 horas desde la aplicación.

Producto exente de solventes, inodoro.

Indicado también para pavimentaciones exteriores.

ENVASES

Bidones de 5 kg

Pallet estándar de 600 kg

DESTINO DE USO

Indicado para el tratamiento antipolvo de sótanos, garajes y almacenes. El producto se caracteriza por una óptima resistencia a la abrasión, al agua, a los aceites y carburantes. Idóneo para el sellado de micro fisuras.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Las superficies deben estar limpias, secas, suficientemente maduras, sin partes amovibles, barnices o pinturas. No aplique el producto en superficies sujetas a humedad de cimientos. Los residuos de cemento, yeso o viejas colas deben eliminarse de forma mecánica con arenado, abrasión u otras técnicas adecuadas. En caso de desniveles e imperfecciones o en presencia de superficies muy porosas, se recomienda arreglar la superficie con autoniveladoras de cemento como por ejemplo Litoliv S40, Litoliv Express o Litoliv Extra 15. El efecto estético se mejorará y el consumo de Concrete Primer se reducirá.

APLICACIÓN

Asegúrese de que la temperatura de las superficies sea de al menos +10 °C para permitir la filmación del producto en ellas. Aplique Concrete Primer mediante un rodillo de pelo corto distribuyéndolo de forma homogénea por la superficie sin dejar acumulaciones de producto. Se recomienda aplicar dos capas superpuestas de producto. La segunda capa debe aplicarse después de que se seque la primera (aproximadamente 2 horas a la temperatura de +23 °C). El tránsito será posible cuando transcurran al menos 24 horas desde la aplicación de la segunda capa.

ADVERTENCIAS

No añadir agua o solventes al producto.

Asegúrese de que las superficies estén exentes de humedad de cimientos.

Aplique el producto con temperaturas comprendidas entre los +10°C y los +30°C.

Para la aplicación utilice un rodillo de pelo corto.

Concrete Primer es un producto de acabado, por lo que no están permitidas las aplicaciones superpuestas de otros revestimientos como baldosas de cerámica, piedras naturales, parquet y resilientes.

No utilice el producto para aplicaciones no indicadas en esta ficha técnica.

INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD

Consulte la ficha del producto.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

ESPECIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES

El tratamiento antipolvo de pavimentaciones de cemento en ambientes de interior y exterior se efectuará con una imprimación en dispersión acuosa, que no amarillea, aplicada mediante un rodillo en dos capas sucesivas, tipo Concrete Primer de Litokol S.p.A.



DATOS DE IDENTIFICACIÓN	
Aspecto	Líquido
Color	Blanco
Especificación aduanera	39069090
Residuo sólido	14-15%
Viscosidad	10-30 mPa.s
pH	6,5-7,5
DATOS DE APLICACIÓN	
Temperaturas de aplicación permitidas	De +10°C a +30°C
Tiempo de espera entre la primera y la segunda capa	Aproximadamente 2 horas a T=+23 °C
Transitabilidad	Después de 24 horas desde la aplicación de la segunda capa
Aplicación	Rodillo de pelo corto
Consumo	5-8 m ² /litro en dos capas
Limpieza de las herramientas	Con agua, con el producto fresco .
Tiempo de conservación	24 meses en los envases originales. No exponer a heladas .
PRESTACIONES	
Resistencia al agua	Óptima
Resistencia a la abrasión	Óptima
Resistencia a los aceites e hidrocarburos	Óptima

Si bien la información recogida en esta ficha técnica es el resultado de nuestra mejor experiencia, tiene un valor puramente orientativo.

Cada caso específico debe someterse a pruebas prácticas preliminares por parte del usuario, quien se asume la responsabilidad por el resultado final del trabajo.

Ficha n. 536

Revisión n.º 0

Fecha: Marzo de 2015

LITOKOL®
HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

Litokol S.p.A.
Via G. Falcone 13/1 - 42048 Rubiera (RE) Italy
Tel: +39 0522 622811 - Fax: +39 0522 620150
info@litokol.it www.litokol.it